

数控车床 3 (kw) 点位直线控制

产品名称	数控车床 3 (kw) 点位直线控制
公司名称	泰安市海特机器制造有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CK6132A-1 主电机功率:3 (kw) 运动方式:点位直线控制
公司地址	中国 山东 泰安市 泰安山口
联系电话	86-0538-6926228 8606179

产品详情

型号	CK6132A-1	主电机功率	3 (kw)
运动方式	点位直线控制	加工尺寸范围	320 (mm)
工作形式	车	控制系统	凯恩帝
用途	金属切削	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

ck6132a/ ck6132a-1/ ck6432a数控车床

(独立主轴、变频无级调速、主轴孔径加大)

项目技术参数

(ck6132a × 500/750) (ck6132a-1 × 500/750) (ck6432a × 450/700)

床身上最大件回转直径 320mm 320mm 320mm

拖板上最大件直径 160mm 160mm 160mm

最大工件长度500/750mm500/750mm450/700mm

主轴转速范围100-2000rpm100-2000rpm150-2500rpm

主轴通孔直径 38mm 38mm 60mm

主轴内孔锥度mt5mt5mt6

刀架刀位数4/6/8/或排刀4/6/8/或排刀4/6/8/或排刀

电机最小设定单位(z)纵向0.001mm(z)纵向0.001mm(z)纵向0.001mm

(x)横向0.001mm(x)横向0.001mm(x)横向0.001mm

刀杆快进速度(z)纵向8 m/min(z)纵向8 m/min(z)纵向8 m/min

(x)横向6 m/min(x)横向6 m/min(x)横向6 m/min

尾座套筒内孔锥度mt3mt3mt4

尾座套筒最大移动距离100mm100mm100mm

主电机功率2.2 kw3kw4kw

车床外形尺寸1550/18001550/18001600/1850

(长×宽×高)×1000×1450mm×1000×1450mm×1100×1550mm

车床净重950/1100kg1200/1350kg1300/1450kg