

净化室液体保温柜

产品名称	净化室液体保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册地址)
联系电话	13910804787

产品详情

福意联经营用手术室净化工程，可嵌入墙体。适用于手术室，ICU，供应室等。是供医疗使用的新型加温恒温设备，主要适用于医疗手术室、输液室、急诊科、输室、注射科等科室。用于对生理盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存，温度任意调节，满足医疗不同输液的加温、恒温要求。

净化室液体保温柜产品参数

手术室保冷柜参数：型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430 × 480 × 640mm
型号:FYL-YS-88L 温度:2-8
外型尺寸:480 × 490 × 840mm
手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 570 × 865mm
型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 590 × 1215mm
型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 570 × 1445mm
型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 695 × 1315mm
型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 680 × 1805mm
高配手术室保温柜参数：型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595 × 565 × 860mm
型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:
595 × 565 × 1440mm
型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

适用范围 2014年6月1号正式施行编号为GB50333-2013--洁净手术部建设规范--，将手术室保温柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联专注于恒温设备20年，为手术室净化工程提供的产品，为广大解决低温加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在国内各大广泛使用。

净化室液体保温柜产品简要介绍：

以上介绍是净化室液体保温柜单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

产品介绍1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

5、*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。

7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

承诺: 我对货物的质量保做出以下承诺： 保修阶段：设备验收合格后，进入保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的设备及系统自身出现质量问题，我方负责免费更换产品及系统调试，直至达到要求。 维护阶段：系统保修结束后，我公司将对系统实施终身计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的损坏，我方将收取适当的费用予以恢复。 使用阶段：设备交付使用后，在保修期内出现故障，若因为设备质量问题，我公司负责免费更换设备；在接到用户通知后内作出响应，及时排除问题，并可根据用户的要求定期对设备进行维护和保养。