

# 手术室净化装修保温柜

产品名称	手术室净化装修保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册地址)
联系电话	13910804787

## 产品详情

是供手术室净化工程(层流工程)提供的设备。可嵌入墙体。由福意联公司生产,已经在北京协和、南京总院,济南总院,广州空军总院,兰州人民等各大投入使用,也得到了客户的良好认可!本产品适可加温液体、冲洗液、造影剂、化学试剂、透析液等。用于手术室,ICU病房,CT导管室,放射科,介入室,急诊科等。用于液体,生理盐水,造影剂,冲洗液,病人被单等恒温加温。

### 手术室净化装修保温柜产品参数

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542  
容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670  
容量88L2-48 手术室保温柜系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870  
内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595×570×1445  
内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595×680×1805  
内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595×571×1200  
内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸595×680×1293  
内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990 内部尺寸1445×860×2220  
容量1028L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 外形尺寸595×570×879  
内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595×570×1460  
内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸677×597×1710  
内部尺寸504×504×1508 容量430L

适用范围用手术室净化工程,可嵌入墙体主要用于、手术室、门诊、急救、放射科,内科,库等。用于

解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如：透析液 液 甘露醇,冲洗液 生理盐水等。

手术室净化装修保温柜产品简要介绍：

以上介绍是手术室净化装修保温柜 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

1、主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。2、样式：立式、单门3、微电脑控制，数字温度显示，可恒定控制在2 ~48 任意温度。4、三层透明玻璃门设计，内设照明灯，方便观察；5、安全门锁设计，防止随意开启。按键锁设计防止意外碰触，更改温度。6、设计：强制风循环系统，控温均匀迅速，可防止凝露。7、故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。8、额定电压：220V/50Hz 9、多层搁物架设计并有搁物条，可合理地调整间隙，充分利用空间。10、整机保修一年，压缩机三年。并提供完善的！