

# 净化工程设备嵌入式保温柜

产品名称	净化工程设备嵌入式保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册地址)
联系电话	13910804787

## 产品详情

福意联保温柜是供手术室净化工程(层流工程)提供的设备。可嵌入墙体。分为嵌入式和非嵌入式两个系列。容积分为小型、中型、大型三个系列。主要用于、手术室、门诊、急救、放射科,内科,库等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如:透析液 液 注射液,冲洗液 生理盐水等。

### 净化工程设备嵌入式保温柜产品参数

普通保温柜系列:型号:FYL-YS-150L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×865mm 型号:FYL-YS-230L 温度:2~48

外型尺寸:595×590×1215mm 型号:FYL-YS-280L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×1445mm 型号:FYL-YS-310L 温度:2~48

外型尺寸:595×695×1315mm 型号:FYL-YS-430L 温度:2~48

外型尺寸:595×680×1805mm 高配款保温柜系列:型号:FYL-YS-151L 温度:0~100

外型尺寸:595×565×860mm 型号:FYL-YS-281L 温度:0~100

外型尺寸:595×565×1440mm 型号:FYL-YS-431L 温度:0~100

外型尺寸:595×675×1795mm 保冷柜系列:型号:FYL-YS-66L 温度:2-8

外型尺寸:430×480×640mm 型号:FYL-YS-88L 温度:2-8

外型尺寸:480×490×840mm 型号:FYL-YS-128L 温度:-30到10

外型尺寸:550×560×850mm

适用范围 2014年6月1号正式施行编号为GB50333-2013--洁净手术部建设规范--，将手术室保温柜、保冷柜列入手术室基本设备。北京福意联注于恒温设备20年，为手术室净化工程提供的的产品，为广大解决低温加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在国内各大广泛使用。

净化工程设备嵌入式保温柜产品简要介绍：

以上介绍是净化工程设备嵌入式保温柜单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

微电脑温控系统，多重风道设计，强制风循环结构，箱内温度均匀、稳定。

大屏幕液晶显示，温度控制于2-48°C范围内任意温度。

压缩机与PTC模块合理配合，保箱内温度稳定，不受外界环境温度影响。

合理的蒸发、冷凝系统设计，确保的制冷效果。

人性化设计 箱体采用结构钢板，经防腐、喷涂工艺，内壁为ABS工程塑料；  
双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，箱体底部四个脚轮；  
箱内照明系统使箱体内部一目了然； 钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洁。

独特的制冷系统 采用无氟制冷剂，压缩机，PTC模块，\*；  
风冷式冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。

安全系统 完善的声光报警系统：具有高低温报警、低温报警、传感器故障、断电报警等多种声光报警功能，物品存放更安全； 门体配锁，防止随意开门。

产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。