

净化工程嵌入式保温柜

产品名称	净化工程嵌入式保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

下设三大系列十数款产品，与数百家净化工程公司提供产品服务。采用设计，嵌入墙体，保障了产品的安全运行。主要用于、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等，手术室用在液体放入箱内前，对围手术期患者实施加温输液有利于维持稳定的体温，避免术中浅体温的发生。

净化工程嵌入式保温柜产品参数

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm 高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm 保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm

适用范围福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温技术已！主要用于、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

净化工程嵌入式保温柜产品简要介绍：

以上介绍是净化工程嵌入式保温柜单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

产品性能： 产品样式:立式箱体.

产品工作原理:主体分为电气控制系统,制冷系统,制热系统,显示系统四部分.智能控制风

冷式结构,采用效压缩机,各个系统的合理匹配,确保箱体恒温无死角.降温或制

热速度快,设定的温度在短时间里即可达到. 产品材质:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作方便.内部采用密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点.双层透明保温玻璃门内充惰性气体;外

壁采用结构钢板,经防腐、喷涂工艺,表面色泽柔和. 多搁架层设计,可根据存放物品的规格合理调节间隙,

充分利用空间,不锈钢调整搁架,存取物品方便,且易于清洗. 特征:电脑温度控制器,数码显示、控温精度,

具备低温报警功能,双安全门锁设计与温度恒温锁定功能,保箱体内部产品的安全存放. 产品技术保障:实行三包政策,整机免费一年,压缩机质保三年,终身维护,的产品质量与完善的,我们欢迎您的*!

产品技术保障:实行三包政策,整机免费一年,压缩机质保三年,终身维护,的产品质量与完善的,我们欢迎您的*!

一、配送时间1.订购成功后，我们的人员会致电或邮件的方式告知您商品预计发货时间；2.我们的发货时间是基于您及时付款后计算出的时间，为了使您能尽快收到您的商品，请您及时尽快付款；3.请务必在订单中填写您的姓名和具体收货地址，以便您能够及时地收到您的商品。4.需要节假日配送的顾客，请务必在订单留言中注明以免延误您收货。（订单留言中只能对送货时间进行说明，对于其他要求我们很难受理）。5.为及时送达，请您在订单上留下准确、详细的地址及有效的方式。6.由于福意联每天的出货量，我们会在订单成立后3个工作日完成商品出库流程；由于具体的送货是由合作配送商完成，以物流或快递配送需要2-7个工作日（视您在的城市而定）能送至您处。以，一般情况下7个工作日内我们会将您的商品送至您的地点。