

入墙式净化工程保温柜

产品名称	入墙式净化工程保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

福意联经营用手术室净化工程，可嵌入墙体。适用于手术室，ICU，供应室等。用于液体，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。临床结果表明，当输液温度与人体的体温温差太大时，会导致病人输液时出现疼痛、发冷等不适症状。本例介绍的输液加热器，采用恒温控温方式对输液箱加温，具有安全、稳定的特点。

入墙式净化工程保温柜产品参数

手术室保冷柜参数：型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430 × 480 × 640mm

型号:FYL-YS-88L 温度:2-8

外型尺寸:480 × 490 × 840mm手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 680 × 1805mm高配手术室保温柜参数：型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100

外型尺寸:595 × 565 × 860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:

595 × 565 × 1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

适用范围 2014年6月1号正式施行编号为GB50333-2013--洁净手术部建设规范--，将手术室保温柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联注于恒温设备20年，为手术室净化工程提供的的产品，为广大解决低温加温恒温保存方案，真正提升醫療护理质量，已经在国内各大广泛使用。

入墙式净化工程保温柜产品简要介绍：

以上介绍是入墙式净化工程保温柜 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。 PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化 具有安全锁功能，防止温度原有值设定的改变，多种故障报警：低温报警、传感故障报警、断电报警等 嵌入式设计，满足醫療科研及工业实验室研究和存储要求的、精度、稳定性和节省空间的需求而设计。三层强度中空玻璃门，具有自动化霜功能，安全锁功能-----

承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，人员在内可达到现场并开始。3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方或提供的配件均按成本价计

。