

## 37度对比剂保温箱

产品名称	37度对比剂保温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

37度对比剂保温箱，恒温箱，加温箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联37度对比剂保温箱，恒温箱，加温箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

公司是集科工贸一体的厂家，公司以实用，\*\*为产品开发理念，门致力于医用实验室恒温加温，低温冷藏的技术\*\*，为国内众多实验室，医疗，科研单位提供优异的产品，在有着完善的经销网络，形成”福意联“的产品，经过数十年的发展拼搏，福意电器已经成为国内的医疗实验室设备供应商。

福意联公司自成立以来坚决以精美的37度对比剂保温箱，恒温箱，加温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-10 0 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、

、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

37度对比剂保温箱，恒温箱，加温箱推荐参数：

#### 小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

#### 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

#### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

#### 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

## 低温系列

FYL-YS-100E (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480x490x845mm

FYL-YS-128 (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L (玻璃门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 470 × 840mm

37度对比剂保温箱, 恒温箱, 加温箱特点: 产品性能: 微电脑控制: 亮度数码显示, 在2——48 范围内任意设定, 温度控制精度1 ;、报警系统: 低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警;、制冷系统: 采用效全压缩机, 节能静音, 无氟制冷剂, 风式效冷凝器, 翅片式恒温箱, 制冷迅速;、开机自检延时功能;2——3分钟延时能够有效的保护压缩机频繁启动;、人性化设计: 样式: 立式, 单门冷藏, 双层透明保温玻璃门, 内充惰性气体, 门体配锁, 底部带脚轮。宽电压带, 适合110——240V电压下使用;、, 9001; 产品符合要求; 提供检测报告。此产品为嵌入式恒温箱, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁, 不占多余空间。箱体采用优异钢板, 经喷涂工艺, 表面色泽柔和, 内部隔层可任意放宽和缩小, 便于存放不同物品。

37度对比剂保温箱, 恒温箱, 加温箱在您的支持和信任之下, 为保障您的利益, 使您得到更好更优异的服务, 我公司在此做出如下承诺: 1. 我们保为仪器提供为期1年的保修, 保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等, 除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障, 我方将在持续不断48小时内响应, 为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重, 给予调新。3. 在保修期结束后, 仪器出现故障, 我方也给予, 只收取元件成本费及费。