

K25D-15/K25D2-15电控滑阀

产品名称	K25D-15/K25D2-15电控滑阀
公司名称	无锡市第二气动液压元件有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:K25D-15,K25D2-15 公称通径:15 (mm) 压力环境:0.15~0.8 (Mpa)
公司地址	无锡市南长区通扬路虹桥下73号
联系电话	0510-69792669 13906183452

产品详情

型号	K25D-15,K25D2-15	公称通径	15 (mm)
压力环境	0.15~0.8 (Mpa)		

k25d为单电控滑阀,当电信号接通,阀即换向,信号消除后,阀即复位,常用于通电时间短,阀用频率高的场合.

k25d2为双电控滑阀,需两个电信号控制,当其中一电信号接通时,阀即换向,信号消除后,阀不复位,只有当另一信号接通时,阀才能复位.因此双电控滑阀具有记忆功能,由于该系列阀只需要脉冲电信号,故能延长电磁部件的耐久性.

k35d2为三位五通双电控滑阀,该阀是具有三个位置的换向阀,其中位分三种型式:(a)中位封闭式 (b)中位泄压式 (c)中位加压式

型号规格	k25d-15	k25d2-15	k35d2-15
通径(mm)	15		
工作压力(mpa)	0.15~0.8		0.2~0.8
内泄漏量(ne/min)	0.3		

换向时间(秒)	0.04		0.06
最高切换频率(次/秒)	4		
环境温度	-5~50		
介质温度	0~50		
流通能力值(mm ²)	60		
寿命(万次)	150		
电源电压(伏)	ac:36v~380v dc:24v~220v		
电流(ma)	75 350		
电磁先导阀公称通径(mm)	2		