# 烘箱厂家 电烘箱厂家 恒黔科技

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 烘箱厂家 电烘箱厂家 恒黔科技 |
| 公司名称 | 上海恒黔电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北松公路6638号A1幢 |
| 联系电话 | 15821116697 15821116697 |

# 产品详情

**固化厂家**

1.固化剂N75主要用作耐光性双组分聚氨酯涂料有固化剂组分，该涂料具有良好的耐化学品性、耐候性、的和 好的机械性能。理想的共反应物是聚或聚酯多元醇。

2.用N75配制的涂料体系适用自干和烘干，用于汽车漆和工业面漆以及木器、家具、塑料涂饰及防腐蚀保护。

3.固化剂N75可与固化剂模范650或651混合以配制室外用不褪色耐侯性涂料，这种具有很好的耐磨性，烘箱厂家，耐溶剂性以及耐化学性。

4.将固化剂N75可与固化剂模范670混合可用作具有低温柔韧性的涂料，但是，这些系统必须强制干燥。

5.将固化剂N75与固化剂模范A265、A365或680混合可配制双组份汽车修补漆，热风循环烘箱厂家，将固化剂N75可与固化剂模范A160或A165混合以配制工业漆，与固化剂模范A450混合以配制木器漆。

6.将固化剂N75添加于以纤维素、醇酸树脂或共聚物为基材的涂料可以大大提高其漆膜性能，例如抗刮性及耐溶剂性，但是必须小心进行测试。

**固化烘箱厂家**

型号：HJ-RF307

内胆尺寸（mm):高3000mm*宽1800mm*深1600mm

加热功率：260KW

温度参数：

温度范围：RT(室温)-300℃（任意调节设定）

温度均匀性：±3℃（恒温状态测试）

升温速度：室温到100℃小于10分钟

结构与材料：

外壳材料:冷轧板，表面磷化处理，热风烘箱厂家，并喷银灰色环保锤纹漆（颜色可选）

内胆材料:不锈钢拉丝板

隔　层：六层格挡配六层承重型不锈钢方管网架，每层承重80KG

保温材料：厚度90毫米硅酸铝保温棉，电烘箱厂家，保温隔热性能良好

门结构：

数 量：双开门

厚 度：90毫米硅酸铝保温棉（高温棉），局部加强安装铰链和拉手

门 扣：迫紧式摇杆拉手，美观，硅酸铝纤维密封棉条，密封性好，寿命长

本发明属于半导体芯片制造技术领域，具体涉及一种光敏树脂BCB的固化方法，包括如下步骤:1)在外延片表面上涂覆光敏BCB胶，采用光刻的方法在外延片表面形成光敏BCB胶图形;2)采用等离子体反应刻蚀处理外延片表面的光敏BCB胶;3)将刻蚀后的外延片放入退火炉中，通入H2和Ar的混合气体保护，采用多级升温保温的方式从50℃升至275℃，并在275℃保温2h;4)随后增大通入的H2和Ar的混合气体的流量，迅速将退火炉的温度降至室温，停止通入H2和Ar的混合气体，完成固化。本发明提供的光敏树脂BCB的固化方法采用多级升温保温的方式，使BCB聚合反应更加充分;并在退火时采用H2和Ar的混合气体取代传统N2作为保护气体，降低了氧化老化的可能性，提高BCB质量。 烘箱厂家-电烘箱厂家-恒黔科技(诚信商家)由上海恒黔电子科技有限公司提供。上海恒黔电子科技有限公司是一家从事“ 高温电烘箱,工业烘箱,真空烘箱,高温炉,氮气烘箱等 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 恒黔 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使恒黔科技在电热设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！