

# 波纹管HDpe双壁价格 浩禾建材 中山波纹管HDpe双壁

产品名称	波纹管HDpe双壁价格 浩禾建材 中山波纹管HDpe双壁
公司名称	阳春市浩禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东 阳江 阳春市 春城城北垌心岗3号
联系电话	13829839868

## 产品详情

阳春市浩禾建材有限公司主营：HDpe双壁波纹管。波纹管HDpe双壁

HDPE双壁波纹管有什么优势呢？

- 1、HDPE双壁波纹管具有很强的抗压能力。在相同的压力条件下，hdpe双壁波纹管比传统的波纹管具有更大的抗压强度，由于其独特的形状结构，其外壁为波纹状，可以增加管道的环刚度，使其具有较强的抗外压能力。
- 2、HDPE双壁波纹管具有较高的性价比。在相同荷载下，HDPE双壁波纹管只需满足较薄管壁的要求，只需其它管道的原材料即可，与成本相比节省了工程成本。这也是今天许多项目选择它的因素之一。
- 3、HDPE双壁波纹管施工速度快。由于HDPE双壁波纹管的薄壁，在施工过程中，波纹管HDpe双壁价格，无论是装卸方式还是连接方式，中山波纹管HDpe双壁，都比传统的管道更方便，后期维护简单。如果它是在恶劣的建筑环境，它可以显示HDPE双壁波纹管的优点。波纹管HDpe双壁

浅论HDPE双壁波纹管管材质量控制

### 1 HDPE双壁波纹管管运输及现场保管

在聚乙烯产品的运输和保管中，按下述方法进行：

- (1) PE管材运输、装卸和搬运时，应小心轻放，排列整齐，避免油污，不得受剧烈撞击及尖锐物品碰触。管材吊装采用尼龙吊带，不得使用金属吊索。
- (2) 管材长距离运输，宜采用支撑架、成捆排列，整齐运输。管子堆放高度不宜超过1.5m。

(3) 不得暴晒、雨淋，也不得与油类、酸、碱、盐、活性剂等化学物质接触。

(4) 管材、管件在施工现场临时堆放时应有遮盖物，避免日晒雨淋。波纹管HDpe双壁  
阳春市浩禾建材有限公司--HDpe双壁波纹排水管。

想了解：HDpe双壁波纹管等信息，可联系阳春市浩禾建材有限公司波纹管HDpe双壁  
双壁波纹管的连接方式

HDPE双壁波纹管的管道接头应采用弹性密封橡胶圈连接的承插式接口。

连接步骤：

- 1、检查橡胶圈是否配套完好
- 2、将承口的内壁清理干净，并在承口内壁和橡胶圈上涂润滑剂，便于安装
- 3、将橡胶圈套入双壁波纹管小径倒数第二及第三个凹槽
- 4、将套好的双壁波纹管小径完全插入另一根双壁波纹管的扩口处波纹管HDpe双壁

HDPE双壁波纹管的质量可通过以下方法与外观和试验进行区分：

1. HDPE双壁波纹管要求管内外颜色均匀。外层通常是黑色的。其他颜色可由供应商和供应商商定，或由制造商设计。常见的内墙颜色有蓝色、黑色和黄色三种。
- 2、 HDPE双壁波纹管外观HDPE双壁波纹管内外壁应无气泡、凹陷、明显杂质和不规则波纹。管道两端应平坦，垂直于轴线，位于山谷区域。管槽区内外壁应焊接严密，不得分离。
- 3、 z均内径的HDPE双壁波纹管内径应在允许范围内，且不得过大，误差2-3mm。dn300hdpe双壁波纹管z均内径298mm为合格。
- 4、 环刚度HDPE双壁波纹管的环刚度是一个非常重要的指标。一般来说，当顾客购买时，他们会直接问戒指的硬度是多少。双壁波纹管分为Sn4和SN8环刚度。非标产品一般不能满足环刚度要求。如环刚度为8的双壁波纹管，非标产品一般在5-7左右，标准环刚度 4且 8，合格。波纹管HDpe双壁

联系阳春市浩禾建材有限公司可了解到：双壁波纹管价格等信息。

阳春市浩禾建材有限公司主营：HDPE双壁波纹管。波纹管HDpe双壁

双壁波纹管为什么越来越受欢迎?

目前，双壁波纹管是我国较好的塑料管材。属于结构墙管。它与普通实心壁管的区别在于有内外壁结构。主要用于埋地排水和通信管道。

双壁波纹管是一种抗外压能力强的管道。为满足流体输送的需要，本实用新型内壁为光滑结构，外壁为波纹或中空结构，以满足埋地外压的需要。这种设计提高了HDPE双壁波纹管的环刚度，提高了管道的抗土承载能力，这是其它管道不具备的优点。

HDPE波纹管还具有优异的耐低温和抗冲击性能。试验证明其脆化温度为-70℃，在-30℃下施工时不能采取特殊保护措施。HDPE双壁波纹管重量轻，运输连接方便，施工方便。与同口径管相比，HDPE管的流量更大。因此，当需要流量时，直径较小的HDPE管可以满足要求。波纹管HDPE双壁

## 双壁波纹管和中空壁缠绕管的差别

### 1、加工工艺上的差别

中空壁缠绕管是胚管盘绕粘接成形，dn300波纹管HDPE双壁，它是一种选用热态盘绕成形加工工艺做成的构造壁管件。而双壁波纹管的生产制造加工工艺简易而认真细致，选用两机共挤，两层分离，一次成形的加工工艺生产制造而成。

### 2、结构类型上的差别

中空壁缠绕管的壁厚内前后左右内腔是互相连接的，而双壁波纹管的壁厚内前后左右内腔是单独封闭式的。

### 3、经济性差别

中空壁缠绕管在与双壁波纹管一样直径和一样环刚度下，排水用波纹管HDPE双壁，要比双壁波纹管消耗大量的原料，因而，其产品成本较高。而双壁波纹管因为其独特的壁厚总体设计，因而它在一样直径和一样环刚度下，使用量上很省，产品成本比中空壁缠绕管要低。

### 4、连接方式差别

中空壁缠绕管选用的是承插连接，成本增加，而且必须一定的人工服务。而双壁波纹管一般选用承揽联接，零配件为硅胶圈，接口方式简易，低成本。波纹管HDPE双壁

## 阳春市浩禾建材有限公司--HDPE双壁波纹管报价

### 波纹管HDPE双壁价格-浩禾建材-

中山波纹管HDPE双壁由阳春市浩禾建材有限公司提供。阳春市浩禾建材有限公司位于广东 阳江 阳春市 春城城北垌心岗3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浩禾建材在管道辅助材料中享有良好的声誉。浩禾建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。浩禾建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。