

脱水防锈油 福祥润滑科技 防锈油

产品名称	脱水防锈油 福祥润滑科技 防锈油
公司名称	深圳市福祥润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道东环一路2号港之都大厦706室
联系电话	15875505901

产品详情

克鲁勃NCA52高速润滑脂

产品描述：

KLUBER ISOFLEX TOPAS NCA 52高速润滑脂

ISOFLEX TOPAS NCA 52主要由合成烃/特殊钙皂组成。用于滚动，滑动轴承以及滚珠丝杆的润滑。

精密，高速，宽温，长寿----丝杆，导轨专用油脂，西门子和环球高速机的导杆，滑轨，X/Y轴的专用油。

应用：

润滑齿型皮带;润滑Z轴导轨--在星形轴制动的旋转表面涂覆一薄层润滑脂

星形轴制动--用润滑脂填充孔和在星形轴制动的表面涂覆一薄层润滑脂;

用ISOFLEX TOPAS NCA 52填充星形轴制动上的三个小孔;

阀门推杆---润滑密封圈，Z轴（贴片头前部）---用少量ISOFLEX TOPAS NCA 52润滑齿型皮带，然后清除所有多余的润滑脂;

好富顿377-HF溶剂型防锈油

377-HF溶剂型防锈油 HOUGHTON RUST VETO 377-HF防锈油 Rust Veto

377-HF可以排除潮湿金属表面的水分，在整个金属表面涂上一层长期保护膜。

对金属的极性引力使得Rust Veto 377-HF沿着金属表面“附着”，并在很大面积上分布，挥发性防锈油，这种对金属的亲合力意味着处理时不会将它擦掉。

Rust Veto 377-HF含有添加剂，即使在长期存储过程中也可抑制本身不发生分解，变质和挥发。

典型理化参数

外观：浅褐色液体

膜层厚度：0.0076 mm

膜层类型：软油脂状膜

闪点（闭口）： 62

粘度（37.8℃）：4.0 mm²/s

密度（15℃）：0.833 g/cm³

平均涂敷面积：29.5 m²/L

倾点：-42

冻点：-47

不挥发物含量：26.5 ~ 30.0%

铜片腐蚀（100℃，3小时）： 1b

典型保护特性

水置换性（美国军标MIL-C-16173D）

通过

湿热试验（38℃，1010实验钢板）

大于90天

湿热试验（铸铁板）

大于20天

防锈期

室内（有外包装）

18 ~ 24个月

室外遮盖放置

4~6个月

典型应用

Rust Veto 377-HF为成品金属工件的长期防锈保护而设计。在室内无外包装的情况下防锈期可达一年，防锈油，如果有外包装，防锈期更长。

Rust Veto 377-HF适用于工件的海运防锈保护

使用注意事项

Rust Veto 377-HF可采用浸、刷、喷涂等多种方法。
使用石油溶剂、蒸汽脱脂或中强碱性清洗剂清洗可以清除防锈膜

Houghton Hocut 795-H

重型无氯加工及研磨液对于所有金属

包括汽车等级的铝铸件使用

当今许多现代化的加工车间需要使用冷却剂，它能够在许多应用中的工作在各种金属的。Hocut795-H是可以与许多机器和金属一起使用的多功能产品。这些措施包括Kingsburys, Bullards, 酒吧, 车床, chuckers, 无心和外圆磨床。无论您是切削高或低碳钢, 合金钢, 如4130和4140; 铸铁, 球铁, 灰铁; 300和400系列不锈钢, Hocut795-H是不二选择。加工汽车级铸铝合金时, 包括308, 319, 356, 380, 384和390, 特别适合。通用切削液, 脱水防锈油, Hocut795-H

即使在恶劣的条件进行操作的独立贮槽侧添加剂的工业变化的水溶性油状物。Hocut795-H是在美国常用的冷却剂, 福斯防锈油, 因为它需要少的维护除了浓度控制。客户可以享受大幅延长冷却液寿命, 无异味的操作, 而无需使用水池边添加剂。该产品有效地从你的日常时间表去除大部分冷却液相关的问题。由于好富顿国际在1998年推出了Hocut795系列, 这些产品已经在美国超过1000主要客户所在地选定为冷却剂。专注检定: 对于Hocut795-H的折射系数为1.0。这个系数乘以折射阅读TC获得百分之乳化液浓度。推荐使用浓度: 加工: 5至10%

脱水防锈油-福祥润滑科技-防锈油由深圳市福祥润滑科技有限公司提供。深圳市福祥润滑科技有限公司是从事“润滑油, 润滑脂, 齿轮油, 液压油, 切削液, 冷冻机油, 汽轮机油,”的企业, 公司秉承“诚信经营, 用心服务”的理念, 为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询! 联系人: 刘强。