

加德士雪佛龙CALTEX Chevron SRI Grease NLGI 2特级高速轴承润滑脂

产品名称	加德士雪佛龙CALTEX Chevron SRI Grease NLGI 2特级高速轴承润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	760.00/桶
规格参数	品牌:Caltex 型号:Grease NLGI 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

雪佛龙特级高速轴承润滑脂SRI2 (Chevron SRI2 Grease NLGL2)

产品概要

产品概要特制润滑脂。采用精制基础油、现代无灰的有机聚脲基稠化剂、高性能的防锈剂和抗氧化剂等精心配制而成。适用于工作温度较高、转速高10,000 rpm及以上、或可能出现水或咸水污染的各种抗磨滚珠轴承、滚针轴承和滚柱轴承的润滑。产品纤维结构细腻又油滑，颜色呈深绿色。

特点

高温条件下使用寿命长合成聚脲基稠化剂在高温下具有非常高的氧化稳定性。由于它不含灰分，所以它不会像皂类稠化剂那样会对氧化过程起到催化作用。再加上其高滴点及深度精炼的基础油和高性能的抗氧化添加剂，使得本产品即使在高温下也具有使用时间长的特点。在各种条件下都能延长轴承的使用寿命特别的防锈防腐蚀添加剂，即使在潮湿甚至咸水污染条件下，也能够有效地保护金属表面而不被锈蚀和腐蚀。优异的氧化稳定性在使用过程中防止形成腐蚀性氧化副产物。适用范围宽本产品与其他种类的润滑脂的兼容性好，适用温度范围宽，耐水能力强，因此有非常宽的应用范围。

适用范围

用于广泛的车用领域和工业应用在高温或低温条件下运行的高速抗磨轴承（10,000 rpm及以上转速）水或咸水有可能进入轴承内部的无密封轴承用作为车用交流发电机轴承、发电机轴承及启动电机轴承的一次性终身润滑剂电动机轴承、风扇轴承及空调装置用轴承工业滚珠及滚柱轴承各种有益于低噪声运行的应用场合连续运行时的适用温度范围为-30 ~150 ，短时间运行温度为175

环境、健康与安全本产品附有物料安全资料单(MSDS)和用户安全指南。用户应按照规定的方法、步骤并遵照有关法律、法规使用和排污。

要特性参数

雪佛龙特级高速轴承润滑脂

Chevron SRI Grease

NLGI级别	2
产品代号	540842
腐蚀防护特性,D1743	通过
滴点,	243
基础油粘度	
mm ² /s @ 40	116
mm ² /s @ 100	12.3
25 下处理后的针入度	280
稠化剂(聚脲),质量%	8

性能标准

特别要求采用Chevron SRI Grease润滑脂的原始设备制造商（OEM），包括：轴承OEM：NSK, NTN, FAG, Koyo电动机OEM：Reliance Electric Co., Emerson电气公司的美国汽车部门,东芝Toshiba International, Lincoln Electric

获认证的USDA H2润滑剂

使用须知

对于应用场合对设备噪音没有特别的要求，或对低剪切速率稠度稳定性（低剪切稳定性）没有特定要求，选用Chevron SRI Grease是正确的选择。产品应用指南详见下列表：

性能要求	Chevron SRI Grease
运行温度适用范围（连续）	-30 ~ 150

转速非常高 (nxdm=250.000+)

推荐

低噪音运行

可以考虑

低剪切稳定性

防腐蚀

推荐

耐水

可从大包装分配