

# 15%玻纤增强PA6 B3EG6 德国巴斯夫PA6尼龙价格

产品名称	15%玻纤增强PA6 B3EG6 德国巴斯夫PA6尼龙价格
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	产品:PA6 性能:玻纤增强尼龙 用途:机械零件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

## 产品详情

15%玻纤增强PA6 B3EG6 德国巴斯夫PA6尼龙物理性表

PA6 B3EG6 德国巴斯夫公司 物性数据

原料描述部分	规格级别：	注塑级	外观颜色：
	用途概述：		---
	备注说明：	特性：玻纤增强，用于需要高刚性和尺寸稳定	

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	
机械性能	拉伸弹性模量	干/湿	---	
	拉伸屈服应力 (V=50mm/min)	干/湿	---	
	断裂应力 (V=50mm/min)	干/湿	---	
	屈服伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	---	
	断裂伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	---	
	弯曲模量	干/湿	---	
	弯曲强度	干/湿	---	
	卡毕冲击强度	+23 干/湿	---	
	卡毕冲击强度	30 干	---	
	卡毕缺口冲击强度	+23 干/湿	---	
	卡毕缺口冲击强度	30 干/湿	---	
	埃佐缺口冲击强度	+23 , 干/湿	---	
	电气性能	球压硬度	干/湿	---
		介电常数	1MHz干/湿	---
损耗角		1MHz, 干/湿	---	
体积电阻		干/湿	---	

热性能	表面电阻	干/湿	---
	介电强度	K20/P50,干/湿	---
	相对电弧径迹指数CT1	干/湿	---
	比热容	干态	---
	使用温度	---	---
	温度指数	在20000h/5000h后 拉伸强度下降50% 时	---
	线性热膨胀系数	(23-80) , 干态	---
	导热率	干态	---
	热变形温度	1.8MPa负荷, 干态	---
	热变形温度	0.45MPa负荷, 干态	---
其它性能	冲击、破坏能量	+23 , 干/湿	---

信念就是相信未来，相信内在，以及坦然美好的心境