

# 大力神蓄电池MPS12-88R 12V88AH系列明细

产品名称	大力神蓄电池MPS12-88R 12V88AH系列明细
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:大力神 型号:MPS12-88R 规格:12V88AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

## 产品详情

### 大力神蓄电池MPS12-88R 12V88AH系列明细

大力神蓄电池基础特性：

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。作为一家传承百年的阀控式铅酸蓄电池生产企业,上海西恩迪蓄电池有限公司有着中国乃至世界的开发团队、先进的铅酸蓄电池研发生产技术,旗下“LIBERTY”蓄电池在北美和亚洲市场拥有极高的市场占有率和知名度。现在,让我们和行业同仁共同解密这位行业“巨擘”的成功密码。

UPS作为基础供电设备,的是可靠性。一般而言,功率大些的UPS的MTBF(平均无故障时间)要远远高于小功率UPS的MTBF。因此,从可靠性考虑应选择功率大一些的UPS。3)从投资成本或扩容角度考虑,建议用户根据建设资金、未来3~5年的业务发展等方面情况,采取一次投资,一次到位的方式;或是边成长边建设,选择可升级、扩容的UPS产品,避免因资金不足或业务发展预测不到位等因素带来的重复投资的损失。2、确定所需UPS的容量如无特殊行业标准要求,建议按如下方案考虑:1)、计算所有的负载总和( $S=S_1+S_2+\dots+S_n$ ),单位:VA;UPS的容量  $S \div 0.8$ (考虑UPS的抗冲击能力及扩容需要)2)、后备满载供电时间不少于30分钟。在确定UPS电源的功率值之后,还需要考虑UPS的备用时间:标准型,备用时间为5~10分钟;长延时,备用时间为1~8小时,保证长时间运转;任意配置,可根据用户特殊需求定制。

五措并举 开创新格局

2009年，黎丽珍女士加盟西恩迪，成为美国西恩迪科技有限公司亚太区总裁。黎丽珍女士就职以后，厉行改革，完成了亚洲地区团队构建，西恩迪的研发、生产、销售等环节和业务流程进一步优化。西恩迪CEO Dr. Graves对亚太区新布局给予充分肯定，认为新举措将开创西恩迪腾飞亚太、引领行业的新格局：

一、建立的销售团队，这是西恩迪开疆更大市场、服务亚太市场的重要保证；二、提升产品质量，贯彻“质量在我心中，未来在我手中”的品质精神，重视产品的生产、检测和服务；三、全面统筹生产运营工作，实现资源优化调配，集中有效的资源，致力研发、生产和服务；四、率领研发团队，积极与美国研发团队互享设计、经验和心得，使产品更贴近市场、贴近用户；五、引进的人才，为西恩迪源源不断补充新血液和活力。

现UPS厂家所配的电池一般为免维护电池，下面以免维护电池为主介绍三种电池的特点。

1、开放型液体铅酸电池 此类电池按结构可分为8-10年，15-20年寿命两种。由于此电池硫酸电解会产生腐蚀性气体，此类电池必须安装在通风并远离精密电子设备的房间，且电池房应铺设防腐蚀瓷砖。由于蒸发的原因，开放电池需定期测量比重，加酸加水。此电池可忍受高温高压和深放电。电池房应禁烟并用开放型电池架。此电池充电后不能运输，因而必须在现场安装后充电初充电一般需55-90小时。正常每节电压为2V，初充电电压为2.6-2.7v。