

三九交直流多工位焊机ZXE1-500*3(CU)

产品名称	三九交直流多工位焊机ZXE1-500*3(CU)
公司名称	张家港市佳华机电设备贸易有限公司
价格	19750.00/台
规格参数	品牌:南通三九 型号:ZXE1-500*3(CU) 工作形式:弧焊
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市钱江五金机电城15幢B04
联系电话	86 0512 56985118 13962256601

产品详情

品牌	南通三九	型号	ZXE1-500*3(CU)
工作形式	弧焊	焊接方式	交直流两用
电流	交直流两用	样式	便携式
操作方式	手动		

产品 -> 交直流多工位焊机

交直流多工位焊机zxe1-500*3

【产品名称】	交直流多 工位焊机 zxe1-500* 3
【产品型号】	zxe1-500* 3

产品简介特点：特别根据船舶、钢结构、化工等焊接集中的行业的特点和要求设计制造，经过多年的不断改进，结合使用单位的宝贵建议，从设计、性能、结构、外观以及工艺性、科学性、安全性方面都趋于完美；超重负载的设计，优质材料的选用，严谨的绝缘处理工艺使其在重负荷、恶劣的环境中轻松胜任，表现依然十分出色；可以稳定地输出交流和直流，适用各种酸性和碱性电焊条，用户可以根据施工对象的特点、要求和电焊条的性质，选择交流或直流进行焊接，且在多头同时使用时无抢电现象；交直流的转换十分方便、可靠；特别设计的电流调节手柄，美观、坚固、调节灵活。使用方便；效率高，用途广，占地少，管理、使用、维护方便；可以按照用户的要求增加防触电装置，适用于触电危险性较大的环境，可以有效地防止焊机高空载对人体的伤害以及由此引起的二次伤害，同时具有明显的节电效果；从日本otc引进的防触电装置技术成熟，稳定可靠，独特的设计保证了特殊环境下工人的生命安全。适用性：

广泛适用于船舶、化工，压力容器。锅炉，建筑、重型机械等行业。技术参数:

型号	zxe1-500*3
输入电源	3相，380v，50hz
额定输入容量	126kva
单机额定输入电流	110a
额定输出电流	500a(ac) (400dc)
输出电流交流	100a/24v -500a/40v
范围直流	80a/23.2v-400a/36v
额定负载持续率	60%
冷却方式	自冷(风冷)
绝缘等级	h
防护等级	ip21s
重量 (kg)	1060
外型尺寸 (mm)	1700*1045*1670