

# 三九交直流多工位焊机ZXE1-500(CU)

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 三九交直流多工位焊机ZXE1-500(CU)                |
| 公司名称 | 张家港市佳华机电设备贸易有限公司                      |
| 价格   | 9180.00/台                             |
| 规格参数 | 品牌:南通三九<br>型号:ZXE1-500(CU)<br>工作形式:弧焊 |
| 公司地址 | 中国 江苏 张家港市<br>张家港市钱江五金机电城15幢B04       |
| 联系电话 | 86 0512 56985118 13962256601          |

## 产品详情

|      |       |      |              |
|------|-------|------|--------------|
| 品牌   | 南通三九  | 型号   | ZXE1-500(CU) |
| 工作形式 | 弧焊    | 焊接方式 | 交直流组合        |
| 电流   | 交直流两用 | 样式   | 便携式          |

产品 -> 交直流多工位焊机

### 交直流多工位焊机zxe1-500

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 【产品名称】 | 交直流多<br>工位焊机z<br>xe1-500 |
| 【产品型号】 | zxe1-500                 |

产品简介特点：特别根据船舶、钢结构、化工等焊接集中的行业的特点和要求设计制造，经过多年的不断改进，结合使用单位的宝贵建议，从设计、性能、结构、外观以及工艺性、科学性、安全性方面都趋于完美；超重负载的设计，优质材料的选用，严谨的绝缘处理工艺使其在重负荷、恶劣的环境中轻松胜任，表现依然十分出色；可以稳定地输出交流和直流，适用各种酸性和碱性电焊条，用户可以根据施工对象的特点、要求和电焊条的性质，选择交流或直流进行焊接，且在多头同时使用时无抢电现象；交直流的转换十分方便、可靠；特别设计的电流调节手柄，美观、坚固、调节灵活。使用方便；效率高，用途广，占地少，管理、使用、维护方便；可以按照用户的要求增加防触电装置，适用于触电危险性较大的环境，可以有效地防止焊机高空载对人体的伤害以及由此引起的二次伤害，同时具有明显的节电效果；从日本otc引进的防触电装置技术成熟，稳定可靠，独特的设计保证了特殊环境下工人的生命安全。适用性：

广泛适用于船舶、化工，压力容器。锅炉，建筑、重型机械等行业。技术参数:

|     |          |
|-----|----------|
| 型号  | zxe1-500 |
| 输入电 | 单相，3     |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 源            | 80v , 50<br>hz             |
| 额定输入容量       | 42kva                      |
| 单机额定输入电流     | 110a                       |
| 额定输出电流       | 500a(ac)<br>(400dc)        |
| 输出电流交流       | 100a/24v<br>-500a/40<br>v  |
| 范围直流         | 80a/23.2<br>v-400a/3<br>6v |
| 额定负载持续率      | 60%                        |
| 冷却方式         | 自冷(风冷)                     |
| 绝缘等级         | h                          |
| 防护等级         | ip21s                      |
| 重量 (kg)      | 286                        |
| 外型尺寸 (m * m) | 835*580<br>*1010           |