

佛山市更合镇地坪漆施工公司车间地坪漆车库地坪漆施工公司

产品名称	佛山市更合镇地坪漆施工公司车间地坪漆车库地坪漆施工公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	20.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

基面处理

- 1.对地面全范围用研磨机进行打磨处理；
- 2.对局部研磨机不能磨到的边角处用手磨机进行处理；
- 3.对做了研磨的基面进行表面清理工作，通过清扫吸尘，确保基面无浮尘、油脂等污染物和铁、钉、钢筋等金属；
- 4.对基面吸尘干净后，检查基底有无裂缝、空壳，如有，则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补，清理时不可野蛮敲打，以免敲松边上的基层。

环氧树脂底涂涂装

在进行基底处理后，同时进行渗透环氧底涂涂装，施工配料时要注意施工进度与用料的平衡，不可一次开料过多，保证材料在涂装时仍符合可使用时间，在胶化前被涂刷完，让材料保持良好的渗透性，保证粘接性能，并在凝胶前（涂装后30分钟内）均匀地抛撒40#-60#彩砂于表面。

环氧砂浆中涂涂装

在底涂表干后，将已按比例搅拌混合好的级配环氧砂浆（配比：环氧树脂砂浆中涂：彩色石英砂 1：8），用机械镘平机施工镘压找平砂浆层，使之达到初步平整。

环氧树脂面涂涂装

在均匀封闭的表面，滚涂耐磨清漆面涂二遍。达到较终要求美观靓丽表观效果。涂装施工的环境要求：施工基面应保持干净，无其他工程施工交叉作业。

现场清理维护、地坪养护

面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场，严密封闭保护完成饰面，至少24小时后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙，漆膜完全固化一般需7天时间，期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装。