

深井泵,热水深井泵选型,200QJR耐高温深井潜水泵厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 深井泵,热水深井泵选型,200QJR耐高温深井潜水泵厂家 |
| 公司名称 | 天津众博泵业有限公司 |
| 价格 | 28500.00/台 |
| 规格参数 | 类型:深井泵 型号:200QJR 产地:天津 |
| 公司地址 | 津南双桥开发区 |
| 联系电话 | 15620621983 |

产品详情

深井泵,开水深井泵型号选择,200QJR耐热深井潜水泵生产厂家

- 1、电动机频率为50Hz，额定电流为300v或660v（误差值±5%）的三相交流电源。
- 2、固态物成分(按品质计)不超0.01%。
- 3、被套弄液體的酸碱度PH值为6.5-8.5。
- 4、运输物质温度可做到100
- 5、离心水泵进水管务必在动水位线1米下列，但深潜深层不超过静水位线以70m，潜水泵下方距井中水位至少1米。
- 6、规定井刚正不阿，井筒光洁，井管不可分开。
- 7、电动机应用时里边务必灌满清洁冷水（具体做法请参考产品手册）。

高水泵扬程潜水泵—天津市高水泵扬程潜水泵—高水泵扬程潜水泵生产厂家

依照一般的国际惯例潜污泵往往在水泵扬程上受到限制，主次原因是不可抑制轴向力，就是电动机的止推轴承不可以接纳更高的扭力，因此水泵扬程遭受限制值，爲了更强的解决所述考试成绩，我企业众博水泵厂技术人员用心讨论了一种新特殊潜污泵，应用的材料必须严苛选择：一般承担点采用的是抗压、耐磨损高韧性铝合金材料。（包含泵轴、离心叶轮、引流壳），每一级的离心叶轮下边都挂有磨擦密封垫，减少离心叶轮在高速运转全过程中造成的轴向力，缓解电动机双翘板及止楼盘的工作压力，因此

水泵扬程：两百米水泵扬程发展，300米、400米、500米、600米、700米、八百米、900米、一公里、1100米\1200米，高水泵扬程做到三公里。耐高温温度达到100 ° C，材料：碳素钢材料、304、316、316L材料
泵壳直径：96mm-143毫米-184mm三种规格型号。总流量：2方每钟头-800方每钟头。电动机能够选装：220V 660V1140V 10KV不一工作电压。