大连悬臂式货架 新达 重量型

产品名称	大连悬臂式货架 新达 重量型
公司名称	大连兴业装饰材料市场新达货架商行
价格	15.00/件
规格参数	品牌:新达 载重量:重量型 产地:大连
公司地址	中国 辽宁 大连市西岗区 大连市兴业市场装饰材料市场3号门
联系电话	86-041183706182 13889680692

产品详情

品牌	新达	载重量	重量型
产地	大连	类型	悬臂式

简介

悬臂式货架是由在立柱上装设悬臂来构成的，悬臂可以是固定的，也可以是移动的。

悬臂式货架的用途

悬臂式货架适用于存放长物料、环型物料、板材、管材及不规则货物。悬臂可以是单面或双面，悬臂式货架具有结构稳定，载重能力好、空间利用率高等特点。悬臂式货架立柱多采用h型钢或冷轧型钢，悬臂采用方管、冷轧型钢或h型钢，悬臂与立柱间采用插接式或螺栓连接式，底座与立柱间采用螺栓连接式，底座采用冷轧型钢或h型钢。货物存取由叉车、行车或人工进行。货架高度通常在2.5米以内(如由叉车存取货则可高达6米)，悬臂长度在1.5米以内，每臂载重通常在1000kg以内。此类货架多用于机械制造行业和建材超市等。加了搁板后，特别适合空间小，高度低的库房，管理方便，视野宽阔，与普通搁板式货架相比，利用率更高；根据承载能力可分为轻量型、中量型、重量型三种。

对于存放笨重,零散或其它特殊的产品,"新达"悬臂式货架是理想的解决方案.
悬臂式货架有单臂和双臂之分,高效存储木料、管材、长条物等类似产品.

悬臂式货架的结构优点

悬臂式货架适用于存放长物料、环型物料、板材、管材及不规则货物。悬臂可以是单面或双面，悬臂式

货架具有结构稳定，载重能力好、空间利用率高等特点。货物存取由叉车、行车或人工进行。

悬臂式货架的高度通常在2.0米以内(如由叉车存取货则可高达5米)，悬臂长度在2.0米以内，每臂载重通常在800kg以内。

悬臂式货架的应用

悬臂式货架多用于机械制造行业和建材超市等。加了搁板后，特别适合空间小，高度低的库房，管理方便，视野宽阔，利用率比普通货架更高。

悬臂式货架的生产工艺

悬臂式货架的底座可采用h型钢或专用型材制作。 选用h型钢依据承载的要求相应的选择国家标准钢材。在h型钢上边开与立柱螺栓连接眼，便于与立柱连接。下边焊接连接底板，底板上面开膨胀螺栓眼，便于用膨胀螺栓将货架与地面连接以固定货架。

悬臂式货架选用专用型材做底座，将两片c型钢背对背的用连接钢板焊接在一起，连接钢板的宽度即是立柱的宽度。两片c型钢焊接完成后在连接立柱位置开连接螺栓眼，便于与立柱连接。边焊接连接底板，便于膨胀螺栓与地面连接。

悬臂式货架立柱采用两片c型钢对焊在一起。c型钢以q235优质带钢为原材料，经轧机线轧成c型钢后，在自动冲床上冲出悬臂连接控，孔间距为140mm。在立柱下方如采用与h型钢连接方式将焊接一块连接钢板。如采用与专用型材连接方式将在立柱下方连接部位开螺栓连接孔。

悬臂式货架制作材料

悬臂式货架一般采用两种材料制作

1、采用方管制作：悬臂式货架根据相应的悬臂层载要求，先选定符合层载要求的方管，切割成需要尺寸，在一头焊接防滑护板，另一头焊接连接u型立柱连接件制作而成。

2、采用c型钢制作：悬臂式货架根据相应的悬臂层载要求，先选定c型钢的规格，选好后将两片c型钢对焊，焊接好后在一头焊接防滑护板，另一头焊接连接u型立柱连接件。

悬臂式货架柱片与柱片之间采用连接杆连接，连接杆一般采用矩形管制作。为增加安全和稳定性，在连接杆上加扁铁背拉要专用拉子可将柱片紧紧固定。

所有悬臂式货架部件在生产完成后均为半成品，将经最后一道工序喷塑。在喷塑前先进行抛丸机抛丸除油、除锈，再进行喷塑。完成后包装发货。

悬臂式货架常规规格

立柱规格（mm）	立柱高度	悬臂长度
100×50	1500	300

2000	400	
2500	500	
3000	600	
200×60	3500	700
4000	800	
300×90	4500	900
500	1000 1100 1200	
表面处理	喷塑	