LVDT系列传感器

产品名称	LVDT系列传感器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:LVDT 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

三、面板说明（参考）

1. PV显示窗：正常显示情况下显示温度测量值；在参数修改状态下显示参数符号。

2. SV显示窗：正常显示情况下显示温度给定值；在参数修改状态下显示参数值。

3. ALM1指示灯：当此指示灯亮时，仪表对应ALM1继电器有输出。

4. ALM2指示灯：当此指示灯亮时，仪表对应ALM2 继电器有输出。

5. AT指示灯：当仪表自整定时此指示灯亮。

6. OUT指示灯：当此指示灯亮时，仪表控制端有输出。

7. 功能键：按键3秒可进入参数修改状态；轻按一下进入给定值修改状态。

8. 移位键：在修改参数状态下按此键可实现修改数字的位置移动；按3秒可进入或退出手动调节。

9. 数字减小键：在参数修改、给定值修改或手动调节状态下可实现数字的减小。

10. 数字增加键：在参数修改、给定值修改或手动调节状态下可实现数字的增加。

压电一体化振动变送器

中文名：压电式一体化振动变送器。

压电式一体化振动变送器为我公司联合航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司开发的微型变送器，实现了小而精致外观。系列一体化机壳振动变送器是由压电敏感元件及测量、转换、积分、放大、变送等主要电路组成。

压电式加速度传感器的基础上，增加了内置精密积分电路，实现速度量输出。具有比磁电式速度传感器响应频率范围宽大（5HZ-1000HZ）、机械运动部件不易损坏、传感器质量小、动态特性优良等优点。

变送器相应于测量值提供的电压输出，本产品有接线容错保护，具有优良的稳定性、可靠性及很强的抗干扰能力。

压电式一体化振动变送器参数：

1. 测量范围：0-20mm/s

2. 2,对应输出电流：4-20mA

3,响应频率：10HZ-1000HZ

4,速度方向：从底部到传感器（正向）

5,环境温度：-10℃--+70℃

6,供电电压：12V--36V

7,壳体材料：不锈钢

8,重 量: 109克

9,安装螺纹：M10*1.5螺纹

10,压电材料：PZT-5

11,输出方式：二线制

12,附件：一，合格证标定参数

二，安装螺钉一只

三，航空插头电缆一根（标配3米）

二）温度曲线参数

一、各种输入信号：4-20mA

二、调节报警方式：

本仪表具有以下的调节和报警能力。

1、统一点报警2、独立分离报警3、允许对报警点进行监控输出4、声音

报警，具有消音延时功能。

本仪表显示部分有三排数码管组成。正常显示状态下，仪表面板上三排数

码管从上往下依次显示CH1、CH2、CH3测量值。报警灯亮表示任意一点处于设定的报警状态。

本仪表在进行设置操作时，按“ 设定 ”键将在主显示窗中交替显示参数符号和

参数值。需要改变参数值时可按“ 增加 ”和“ 减少 ”键进行参数修改，再按“ 设定 ” 键确

认，并调出下一个参数符号。

本系列风机安全监控器的驱动软件采用优化了的设计方案，动态菜单结构，

相同功能的同一块仪表，用户在设置不同的用途或不同的辅助功能时，动态菜

单将只出现必须出现的选项，使操作简单、直观明了。