

# 江门安全网检测 密目安全网检测

产品名称	江门安全网检测 密目安全网检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

密目式安全网一般为建筑工程上所采用，其作用主要为建筑工程现场安全防护为目的。可有效防止建筑现场的各种物体的自由坠落，从而产生缓冲作用。所以又称“密目式建筑安全立网”。就是我们一般见到施工期间包围整个建筑物的有色立式网，绝大部分为绿色，也有部分蓝色或极少数其他颜色的。

密目式安全网的安全防护作用必须与安全帽结合。在有安全网的建筑现场，进入时也必须佩戴安全帽。

密目式安全网的质量与密度成正比，密度越高，透明度越低的网，其质量越好，安全性也就越高。

一、安全网安装时，密目式安全立网上的每个扣眼都必须穿入符合规定的纤维绳，系绳绑在支撑物或架上，应符合打结方便，连接牢固，易于拆卸的原则。其标准规格每10cm×10cm的面积上，应有2000个网目，应有检验证件，做耐贯穿试验，将网与地面成30°夹角，在中心上主3m处用5kg重钢管垂直自由落下不穿透为合格。支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的安全网，不得在施工期间拆移、损坏，必须到无高处作业时方可拆除。

三、密目式安全网架设所用的支撑，木杆的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，撑杆间距不得大于4m。

四、因施工需要暂拆除已架设的安全网时，施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复，并经搭设单位检查合格后，方可使用。

五、经常清理网内的杂物；在网的上方实施焊接作业时，应采取防止焊接火花落在网上的有效措施；网的周围不要长时间的有严重的酸碱烟雾。

六、密目式安全网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用记录，不符合要求的安全网应及时处理

材质：HDPE高密度聚乙烯。

网目密度： 2000目/100平方厘米。

抗冲击力：100Kg沙包1.5m高度冲击网体,冲击裂断直线长度 200mm或曲线长度 150mm阻燃性：续燃 4秒，阴燃 4秒。

规格尺寸：

密目安全立网：ML1.8×6 ML1.5×6 ML2.0×6 ML1.2×6；

安全网（平网）：P-3×6；

安全立网（小眼网）：L-1.2×6L-1.5×6 L-1.8×6L-3×6。