

# 机场公路道面聚氨酯填缝料 桥梁隧道路面聚氨酯灌缝胶厂家直销

产品名称	机场公路道面聚氨酯填缝料 桥梁隧道路面聚氨酯灌缝胶厂家直销
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	型号:851型 规格:25公斤/桶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

机场公路道面聚氨酯填缝料具体性能：

机场公路道面聚氨酯填缝料和高伸长率和弹性复原能力，均可以满足材料或构件和密封要求。而且在密封材料中，机场公路道面聚氨酯填缝料的价格相对比较低。机场公路道面聚氨酯填缝料的主要用途是土木建筑业、交通运输业等。如在日本，约75~80%的机场公路道面聚氨酯填缝料用于建筑，15%用于汽车、机械制造等，5%用于土木及其它方面。

机场公路道面聚氨酯填缝料的配制：

机场公路道面聚氨酯填缝料按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。机场公路道面聚氨酯填缝料使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。机场公路道面聚氨酯填缝料属中性，无防腐、耐水、耐油、耐弱酸碱，耐老化性能优越。使用寿命长，具有很好的防渗漏粘接密封性能。

机场公路道面聚氨酯填缝料具体应用：

机场公路道面聚氨酯填缝料在建筑方面的具体应用有：混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封，门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝，建筑物上轻质结构（如幕墙）的粘贴嵌缝，阳台、游泳池、浴室等设施的防水嵌缝，空调及其它体系连接处的密封，隔热双层玻璃、隔热窗框的密封等。

机场公路道面聚氨酯填缝料使用方法：

机场公路道面聚氨酯填缝料养护至失粘时间，夏季约为6小时，冬季约为12小时。机场公路道面聚氨酯填缝料进行储存时也需要注意：密封并贮放在低温、干燥处，建议贮存于温度5~25℃、湿度50%RH的环境中，禁止贮存于温度高于30℃或湿度大于80%RH的环境中

机场公路道面聚氨酯填缝料产品特点：

1. 单一组分，施工便捷，不用称重、配比、搅拌，即开即用。
2. 高温、潮湿基面不会出现胀缝现象。
3. 表干时间快，表干后固化不受风雨影响，适用于多雨、大风等恶劣天气。
4. 贮存稳定性好，利于产品的贮存与运输。
5. 产品固化之前流动性好，便于填充和嵌缝；也可以做成触变型用于立面和斜面施工。
6. 与水泥、金属材料粘附力好，与缝端形成较强的粘结力，能避免胶脱落，减少维护成本。
7. 耐高低温性与耐碱性能优异，能适应热挤冷拉的实际工况。

机场公路道面聚氨酯填缝料的缺点：

机场公路道面聚氨酯填缝料的广泛应用，机场公路道面聚氨酯填缝料也有一些缺点。如：不能长期耐热；浅色配方容易受紫外光老化；单组分机场公路道面聚氨酯填缝料贮存稳定性受包装及外界影响较大，通常固化较慢；高温热环境下可能产生气泡和裂纹；许多场合需要底涂。同时机场公路道面聚氨酯填缝料耐水性也较差，特别是耐碱水性欠佳。