

TPV 美国埃克森美孚 101-40 热塑性硫化弹性体

产品名称	TPV 美国埃克森美孚 101-40 热塑性硫化弹性体
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:01-40 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

苏州市聚元利熔融有限责任公司是一家技术专业从事塑料原料市场销售的商贸公司, 关键运营进口工程项目塑料原料,通用性塑料原料,特种塑料及聚氨酯弹性体塑胶,耐腐蚀材料等.我公司拥有 平稳的货源供应商,立即从海外生产厂家拿货,一手货源平稳,品质靠谱,另外节约了成本费,提升销售市场竞争工作能力.为顾客减少交货期,进一步提高了生产率.企业秉着诚实守信,诚实守信办事的标准,在现如今竞争猛烈的局势下,变成领跑领域的佼佼者.

销售代理:ABS塑料原料、TPU塑料原料、TPV塑料原料、K环氧树脂、PPS塑料原料、PET塑料原料、PMMA塑料原料、EVA塑料原料、PC ABS塑料原料、PA6塑料原料、PA66塑料原料、TPEE塑料原料、PEEK塑料原料、PC塑料原料、PEI塑料原料、PA46塑料原料、COC塑料原料、TPX塑料原料、pa11塑料原料、pa12塑料原料、pa6t塑料原料、pa9t塑料原料、Icp塑料原料、POM塑料原料、PA6塑料原料、PBT塑料原料、PVDF塑料原料.PBT塑料原料。

本企业所卖原材料为原装原包,可出示SGS汇报、材质报告(原厂汇报)、UL认证.

长期性供货下列TPV塑料原料

TPV 101-60W261 英国山都坪 ,

TPV 121-68W228聚氨酯发泡挤压 , 73A灰黑色。

TPV 121-70B230注入。71A灰黑色。

TPV 121-70E300挤压成型 , 铝型材挤压。70A灰黑色。

TPV 121-70M350注入。70A灰黑色。

TPV 121-73W175挤压 , 热成形或吸塑成型机。78A灰黑色。

TPV 121-75M100注塑加工。优良的工艺性能和耐酸类。 , 80A灰黑色。

TPV 121-79W233注入。84A灰黑色。

TPV 121-80注入 , 挤压 , 注塑成形或吸塑成型机。85A灰黑色。

TPV 121-80B230注入。79A灰黑色。

TPV 121-80M300注塑加工。80A灰黑色。

TPV 121-80W175挤压 , 热成形或吸塑成型机。86A灰黑色。

TPV 121-85M100注塑加工。91A灰黑色

TPV 121-87注塑加工 , 挤压 , 注塑成形或吸塑成型机。93A灰黑色。

TPV 123-40注塑加工 , 挤压 , 注塑成形或吸塑成型机。41A灰黑色。

TPV 123-50注塑加工 , 挤压 , 注塑成形或吸塑成型机。51A灰黑色。

TPV 123-50W175注塑加工 , 挤压 , 或吸塑成型机。51A灰黑色。

TPV 123-52W242共挤。具备低摩阻 , 是为地面防滑的密封胶条镀层原材料的运用。52A , 灰黑色。

TPV 141-55W185注入 , 挤压。59A , 灰黑色。

TPV 171-64注塑加工 , 挤压 , 注塑成形。69A,灰黑色。

TPV 171-73注塑加工 , 挤压 , 注塑或吸塑成型机。78A,灰黑色。

(19)TPV 英国山都坪 101-87 英国山都坪 111-45 英国山都坪 111-64

(20)TPV 英国山都坪 111-73 英国山都坪 121-55 英国山都坪 121-70

(21)TPV 英国山都坪 121-58W175 英国山都坪 121-65M300 英国山都坪 121-68W228

(22)TPV 英国山都坪 123-40 英国山都坪 201-68W228 英国山都坪 251-70W232

(23)TPV 英国山都坪 251-85 英国山都坪 251-80W232 英国山都坪 251-80 P9H803

(24)TPV 英国山都坪 281-45MED 英国山都坪 281-73 英国山都坪 291-75B150

(25)TPV 英国山都坪 60ANS200 英国山都坪 8211-25 英国山都坪 8261-87

(26)TPV 英国山都坪 8291-70PA 英国山都坪 8451-87 英国山都坪 9111-75

(27)TPV 英国AES XL7350-92 英国AES 121-62M100 英国AES 121-80

(28)TPV 英国AES 211-45 英国AES 223-50 英国AES 251-80

(29)TPV 英国AES 9201-65 英国AES 121-50M100 英国AES 121-58W175

(30)TPV 英国普立万 5MO901 英国RTP 8201-80 英国普立万 V 1055A-0002 BK

(31)TPV 西班牙DSM 3140B 西班牙DSM 3160N 西班牙DSM X4339DN-V0

(32)TPV 西班牙DSM 3139DN 西班牙DSM 3140N 西班牙DSM 3150N

(33)TPV 西班牙DSM 3160B 西班牙DSM 4139DB 西班牙DSM 4155B

(34)TPV 西班牙DSM 4175N 西班牙DSM 4339D V0 西班牙DSM 4370 BK

(35)TPV 西班牙DSM 4750B42 西班牙DSM 6145 西班牙DSM S3180

(36)TPV 西班牙DSM X5775B4 西班牙DSM 3190N 西班牙DSM X4750B

TPV原材料物理性能叙述

TPV热固性塑料三元乙丙动态性硫化橡胶聚氨酯弹性体/硫化橡胶的关键特性：

- 1、 TPV可在 - 60 ~ 135 温度范围内应用，运用温度范围普遍；
- 2、 TPV强度范畴在25A ~ 65D中间，能够 考虑普遍的强度规定；
- 3、 TPV具备不错的耐老化，具备出色的耐老化、耐活性氧和耐紫外光特性；
- 4、 TPV应用时不用硫化橡胶，可立即根据注入、挤压、注塑、注塑等方法生产加工成形，能减少生产加工生产流程，减少生产成本；
- 5、 TPV耐自然环境特性相近三元乙丙胶（EPDM），耐酸碱耐水洗特性与氯丁胶相近；
- 6、 TPV便于电焊焊接、可多次重复使用、环境保护无毒性。

TPV热固性塑料三元乙丙动态性硫化橡胶聚氨酯弹性体/硫化橡胶的主要特点：

- 1、 出色的耐老化特性和优良的耐侯、耐温性能；
- 2、 出色的抗形变特性；
- 3、 出色的抗拉强度、高耐磨和高回弹力；
- 4、 出色的环境保护特性和可多次重复使用；
- 5、 出色的绝缘特性；
- 6、 强度范畴普遍；
- 7、 应用温度范围普遍；