

美泰新配方大焊接级强度PC粘铁胶水，PC粘磁铁胶水

产品名称	美泰新配方大焊接级强度PC粘铁胶水，PC粘磁铁胶水
公司名称	深圳市美泰胶粘剂有限公司
价格	5.00/支
规格参数	品牌:美泰 型号:M-613 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡大道大益广场5座903
联系电话	0755-85277989 18025419618

产品详情

美泰新配方大焊接级强度PC粘铁胶水，PC粘磁铁胶水

一.产品概述

深圳西乡美泰613是以丙烯酸为主要成分的瞬干胶粘剂，本品与粘接面的微量水分发生反应后，瞬间就发挥出强力的粘接性，本产品备有各种可适应不同目的和用途的级别，美泰613金属、磁铁胶水，适用于金属、磁铁、铁、尼龙、电木、PP、竹木、陶瓷及其它塑料金属等。强度高，可耐跌落，耐摔，防水耐高温等功能。

二.产品参数

型号	外观	主要成分	粘度 (cp s)	接着速 度	填补间隙 (mm)	剪切强度 (kgf/c m2)	比重	适用温度	完全固化时 间
613	透明液 体	丙烯酸	100-120	中	0.157	220	1.08	-60 ° C ~ 80 ° C	24小时

三.使用方法

- 1、清除粘合物表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布清洁。
- 2、刷涂处理剂（底涂剂）于硅橡胶或热塑性弹性体表面，放置1-2分钟至处理剂干透即可。将胶水点在待粘面，再粘合另一面产品压紧数秒即可。

3、一般在60秒左右可使粘合物固定，中途不能分开、移动粘合物，会影响粘合强度。

4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。

四．存 放： 储存于阴凉干燥、通风的场所，远离火源、电源，有效期8个月。

五．包 装: 净重20g/支，1000G/瓶。