

保模剂 建筑铝模板保模剂厂家直销

产品名称	保模剂 建筑铝模板保模剂厂家直销
公司名称	深圳华亿科技有限公司
价格	28000.00/吨
规格参数	品牌:华亿蓝天 型号:HY 产地:广东
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道蓝硕大厦
联系电话	0755-23057762 18666227192

产品详情

保模剂 铝模板保模剂 建筑铝模板保模剂

产品概述：

铝模板保模剂HY-01M采用进口特殊高分子聚合物等原料，科学配制，属于自干型涂料，有效保护铝模板不受划伤损坏，延长其使用寿命及保持外观完好。具有手感好，光滑且非常坚固的涂模效果，保护铝模板避免由混凝土引起的腐蚀，防止铝模板表面变色。保模剂HY-01M环保无毒，施工简单方便，具有高光泽度,丰满度及耐久性,对铝合金模板附着力强,漆膜具有良好的耐磨性,抗划性,耐化学性等优点。

产品特点：

- 1、保护模板，延长模板的使用寿命。漆膜坚硬，光亮丰盈，耐水耐磨，防锈防腐，确保模板置于室外或阴雨天而不生锈。
- 2、使用铝模板保模剂HY-01M浇筑出来的混凝土制品平整光滑，无渍无痕，手感细腻，达到清水混凝土的效果。
- 3、漆膜表面光洁度好，自然形成瓷釉，易于脱膜和清理，提高工效。
- 4、耐磨，附着力好，可多次重复使用；降低施工成本，节约工时，加快工程进度。
- 5、适用广泛，可用于钢模、铝模、铝合金模板等。

产品参数：

外观：无色半透明液体

性质：高分子聚合物

固含量：20±2

比重（25℃）：0.9

粘度（25℃）：15±5 sec

遮盖力：10-12平方米/公升

表干（常温指触干燥）：5-10分钟

实干时间：烘干5-10分钟/80℃-90℃

自干1-4小时（温度20-25℃）（湿度75-85%）（自干条件下建议3天后使用模板）

使用方法：

铝模板保模剂HY-01M可采用：滚涂，喷涂、涂刷，静电喷涂等施工方法

注意事项：

- 1.清除铝模板表面铝糠、灰尘及其它固体脏污；
- 2.清洁铝模板表面工业油污、乳化脏污；
- 3.涂刷或喷涂保模剂之前，确保铝模板表面干燥，不能有水；
- 4.涂刷或喷涂，要均匀到位；
- 5.铝模板保模剂的漆膜厚度：20±5微米为宜。