

# 高分子防水防漏防潮封堵剂

产品名称	高分子防水防漏防潮封堵剂
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	68.00/公斤
规格参数	颜色:深灰色 比例:10:1 外观:AB双组份
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

### 高分子防水防漏防潮封堵剂

高分子防水防漏防潮封堵剂：封堵剂固化前在密封表面充分自动流动入目标区，不需抹平，施工简便。可快速方便的流经复杂的贯穿管道或电缆与其它柜体之间，填充不规则的表面，形成坚固的形状。

组份属性：采用高活性化学物质的二合一高分子材料。

固化性能：凝固后形成一个坚固的闭孔矩阵。

耐化学性：可以防止汽油、石油、稀酸碱、底基和大多数不饱和碳氢化合物的化学腐蚀。

现场应用：充分混合溶液，将混合溶液慢慢倾倒在目标表面，混合溶液表干后即可完成现场应用。

重新修复：新增电缆或二次施工，可用木工刀开孔施工，完毕后，在开孔处倒入一些防潮封堵剂密封该区域即可。新增电缆或管道装好后，再另外使用一些防潮封堵剂就能重新密封该区域。

高分子防水防漏防潮封堵剂使用工艺：

1. 使用前，先把A组份搅拌均匀，即可以使胶体流动性比静止的直接使用时好操作，也可以使沉降黑色颜料充分混合均匀；再将B组份充分摇匀，使B剂成分中的粘接成分更加均匀。
2. 混合时，遵守A组份：B组份=10:1的重量比
3. 21为常温固化产品，灌注好后放置于固化，基本固化后进行下一道工序，深度固化需要十二个小时。环境温度和湿度对固化有较大的影响，如环境温度过低，容易影响材料的粘接性，可考虑在A组份内按比例添加千分之一的水分，或在环境内放置加湿器，需注意的是，加水份的同时材料操作时间会相应

缩短。