

# 移动灵活工程施工浇筑泵 济宁萨奥 浇筑泵

产品名称	移动灵活工程施工浇筑泵 济宁萨奥 浇筑泵
公司名称	济宁萨奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市
联系电话	18553791707

## 产品详情

混凝土浇筑出现难题？混凝土输送泵来胜任

对于混凝土的浇筑工作，一些客户可能会对我们的混凝土浇筑泵产生疑问，那么到底我们的机械产品能够胜任哪些工作呢？其实有这种疑问是正常的，今天让我给大家进行解答：

泵机重量轻，且方便移动。

泵机设备配置高，是由全液压操作，性能好，稳定性高，寿命长。

采用了活塞结构自动空压技术，工作压力大，泵送距离远，泵送的高度也高。

其原理也简单，液压系统操控也好操作。

节省时间，居民建房用浇筑泵，提高效率，减少劳动力。

在工作结束后，要及时清理管子，以防管子内部还有混凝土，长时间的在管子内部会硬化堵塞管子，清理的时候可直接泵送清水来清理管子。

### 微型二次结构浇筑泵简介

一眼望去，处处都是高楼大厦，这么高的高度是如何把混凝土打上去的呢？如果全靠建筑工人一桶一桶的运输已显然不现实，浇筑泵，那么是怎么做到的呢！！！这可多亏了建筑施工的好帮手——微型二次结构浇筑泵。

二次结构浇筑泵的作用是泵送各种细石混凝土砂浆，比如二次构造柱的填充、高层建筑的混凝土输送，建筑加固注浆、隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆锚杆支护等建筑施工中对于混凝土的泵送，可以水平或垂直输送混凝土。

萨奥机械二次构造柱浇筑是针对客户需求专门研发制造的细石混凝土输送设备，体积小、重量轻、移动方便，适合于狭窄施工环境中的设备。

操作方式:遥控和手动两种方式

料斗:升降式（特种钢）

变速性能:无极变速

流量:1-7立方可调节

功率: 5.5kw

扬程:30米

输送距离:80米

配软管长度:18米

软管输送管径:75mm

允许料径:2.0cm

送料方式:可泵送可回吸

整机重量:340公斤

尺寸: 180 cm\*65 cm\*120cm

移动灵活工程施工浇筑泵-济宁萨奥-浇筑泵由济宁萨奥机械有限公司提供。济宁萨奥机械有限公司在路面机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济宁萨奥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩总。