

沃太VOTAL固定式液压装卸平台品牌

产品名称	沃太VOTAL固定式液压装卸平台品牌
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

沃太VOTAL固定式液压装卸平台品牌

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式登车桥，液压装卸平台，移动式装卸平台

液压装卸平台是实现货物快速装卸的专用辅助设备，它的高度调节功能使货车与库房的货台之间架起一座桥梁，叉车等搬运车辆通过它能直接驶入货车内部进行货物的批量装卸。

液压装卸平台具有质量优质、结构合理、升降平稳、载重安全、操作简单、维护方便等优点。液压装卸平台是装卸货操作平台的高度固定，但来往运输车厢的厢地高度不一，运输车辆与装卸货站台之间总是形成一定的高度落差或间隙。造成搬运叉车不能进出运输车辆直接装卸货物，运用液压装卸平台提供可靠的连接，使搬运叉车能够安全、快速地进出运输车辆进行装卸货作业。固定液压登车桥是大型工厂、企业、仓储物流必备的物流仓储设备，它有底上架、主台面、唇板、液压动力系统、防轧板、电气控制箱等几部分组成。

固定式液压装卸平台的组成部分：

- 1、底、上架。底架是固定式液压登车桥主要承重部分，由底架和上架构成，底架由高强度矩形钢管制作而成，主要起承重作用。下底架通过螺栓或直接焊接固定在地坑基础预埋件上。
- 2、主台面。主台铺在上架上，又称大板，是叉车上下的主要通道。固定式液压登车桥主台面材料一般是高强度防滑花纹钢板，铺在上底架上，增加叉车的摩擦力，是叉车上下的通道。
- 3、唇板。又称小板，通过联接轴与主台面（大板）相连。工作时，唇板搭在货车车厢板上。

4、液压系统。液压系统是固定式液压登车桥的主要部件，主要有模块化液压泵站、主油缸、副油缸、液压管路组成。主油缸作用是驱动主台面上升、下降。副油缸主要作用是驱动唇板上升、下降。液压管路是液压油运动的通道。模块化液压泵站是液压系统的核心，电动机驱动液压油泵把油打入主副、油缸中，驱动登车桥上升。下降时，在重力作用下，液压油自动流回油箱中，登车桥自动下降至原始位置。

5、电气控制箱。电气控制箱主要控制电动机电源接通和断开，从而调节登车桥高度。

6、防轧板，又称裙板。主要是防止异物进入登车桥内部，同时起警示作用，固定式液压登车桥工作时，严禁工作人员靠近防轧板。

固定式液压装卸平台地坑修建时应注意的：

- 1、两根预埋管分别走动力电源线及控制电源线，装卸平台走向视电源接线位置及操作按钮安装位置而定。
- 2、台的高度是用户通常使用货车的车厢高度而定，通常为1400mm左右
- 3、地坑尺寸误差应小于5mm，地坑矩形方正，坑壁垂直坑底平实。

一般装卸平台应避免尖锐的棱角，以及固定式装卸平台、液压装卸平台、移动装卸平台凹凸不平的面以防对人员造成伤害。液压装卸平台具有结构稳定性能和设备总体稳定性。不得在震动、风载或其他预期的外载荷作用下倾覆或产生不应有的位移。如果通过形体设计和自身的质量分布，不完全能满足稳定性要求时，则必须采取某种安全技术措施，以保证装卸平台具有良好的稳定性。液压装卸平台结构本身要满足稳定性要求。不准发生失稳破坏，即细长杆件工作应力不应大于临界应力。当固定式装卸平台可以直接安装地坑里，形成可升降的月台作为物流装卸环节的交接点。