

结构牢固、不占空间的工业提升门

产品名称	结构牢固、不占空间的工业提升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

结构牢固、不占空间的工业提升门

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门的门架基本都安装在液压缸地下，在两个液压缸的外筒上都会安装一个横着的大梁，用来连接链条和升降架，上面和里面的门架以及链条座相互衔接成一体，这样的结构非常牢固，有很好的稳固性，不容易被破坏。当工业提升门向上提升时，先是从外筒开始上升，然后通过推拉的横梁将升降架的拉起，此时，工业门整体门架的高度是固定的，只是里面的结构在上下滑动而自由提升。当到达自由提升的高度顶峰的时候，再由套筒来带动其他结构上升。

工业提升门的功能：

1, 提升门停电记忆功能：当停电的时候可随意人工操作提升门的开关位置，通电后不用调整限位直接工作；

2, 转向设定及识别功能：电源进线相序或控制箱到电机的相序接错时，系统直接报错，有效的避免后期在自行维护或移装的时候由于疏忽导致发生重大安全事故；

3, 有效运行位置设定及识别功能；当提升门限位设定后，控制系统能智能的识别门体是否动行在非法范

围，一旦系统识别后就会显示“限位异常”的故障代码并停机要求检修后才继续工作；

4. 无累积误差：编码器累积目前提升门常见普遍故障问题，而全量程限位技术则完全避免这一点。

工业提升门使用过程中的注意事项：

1. 当长时间不使用时，请将提升门升至上限位置或关闭下限位置。
2. 在门运行前，请将通道小门关闭锁好。
3. 请不要用锐器划伤门体，定期用净布擦拭门体。
4. 不要在活动中的提升门下方站立或者走动。这样的行为非常危险有可能造成人身伤害甚至死亡的后果。
5. 不要将手和手指放到铰链、导轨、弹簧等车库门部件活动区域，这样也很容易导致人身伤害，
6. 提升门运行前用一点时间进行检查测试。每个月都应该作一次例行检查和测试。

工业提升门是一种大型的机械，没连片的硬度是非常高的，安装的时候需要的技术也是非常高的，否则会在安装的时候给我们造成底部掉下来，造成物料或者人员发生事故，这都是我们不愿意看到的。所以我们在选择的时候，一定要选择一个信誉好，有实力的厂家。要适合用在工业厂房中的外用门。门的外观是非常美观大方的，而且能够很好的提高企业的形象，门体在上升的时候，向上滑动的天花板很大程度上减少了占用厂房的安装空间。厂家可以根据客户的需要，给客户提供各种门的开启方式的解决方案。对比快速卷帘门，门体的启闭速度要比前者稍慢，但是它能够防盗，所以适用于户外安装，有需要该产品的客户要选择门启闭，快速而且又能够防盗的产品。