

杭州兵器室甲级防盗门 浙江台山弹药库门厂家

产品名称	杭州兵器室甲级防盗门 浙江台山弹药库门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	1600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

枪弹库门、兵器室防护门

执行标准：GB17565-2007甲%级防盗安全门，GA1016-2012风险与安全防范标准，GJB2805A-2002军标。

锁具：分离式机械锁，指纹密码，达到双人管理

龙电兴业出厂配套验收资料：北京公安*出具的《枪弹库专用门》检测报告一份，产品出厂合格证书一份，全国免费送货上门，包验收通过！

深圳龙电兴业公司注册资本3000万元，30多年老品牌生产厂家，非中间贸易商，价格合理，产品质量、售后皆有保障。专为全国部队、公安司法系统研发、生产、安装特种弹库防爆门密闭窗，有技术、有生产实力。

兵器室外门（甲级防盗门）

执行标准：GB17565-2007国标

1、门模框材料采用2mm的优质镀锌钢板，门扇第0一层面板材料采用2.0mm的优质镀锌钢板，第二层锁具部位焊接3.0mm加强钢，第三层采用传动机构，第四层骨架采用2.0mm的井字骨架，第五层门扇后背板采用2.0地镀钢板；

2、配备两套铰链特种防爆专用铰链，并带有圆形手轮开启。门上要有显示关与开的指示灯。

3、外门扇预留联接分离式联支机械锁、联动结构、电机锁接口；可配置安装一把电控锁，且认证的机械钥匙锁。尺寸：2100mm*1100mm。机械钥匙安装兵器室第0一道门框内

，和锁栓结构配合使用。

- 1、 锌合金材质；
- 2、 主锁舌承受800N轴向静压力、外装式防盗锁的主锁舌承受3000N轴向静压力时，主锁舌的回缩量不应大于8mm；
- 3、 钥匙插进锁孔中，在3Nm扭矩的作用下，钥匙无明显的变形和损坏；
- 4、 开启主锁舌的相关传动部件，经过 6×10^4 次数的循环动作后可以正常使用。

连接机械锁与门，保障联动结构设计及顺利实施。连接分离式联动机械锁与门，保障联动结构设计及顺利实施。