

湛江固化型嵌缝防水材料 耐嵌性密封膏质优价廉

产品名称	湛江固化型嵌缝防水材料 耐嵌性密封膏质优价廉
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

湛江固化型嵌缝防水材料 耐嵌性密封膏质优价廉

双组份聚氨酯密封膏产品简介：

双组份聚氨酯密封膏是近10年来发展和推广应用较快的密封胶品种之一。它是化学反应固化型嵌缝防水材料，是由聚醚多元醇和异氰酸酯缩聚而成的无色至浅黄色的异氰酸酯基团封端的聚氨酯预聚体与固化剂、防老剂、催化剂、填料等混合物，使用时按比例混合均匀，用灌缝枪或腻子刀将密封胶灌入缝中，形成富有弹性和粘接力的密封胶。

双组份聚氨酯密封膏有以下优点:

采用冷施工，在常温下固化，具有优良的橡胶弹性，模量可调，延伸率较大;

固化前后不易收缩，体积稳定性较好；

具有良好的耐老化性、耐水和耐化学性能，可以较长时间使用；

对金属、塑料、混凝土等建筑材料粘接力强，具有优异的不透水性;

弹性恢复率好，适应接缝胀缩变形，耐磨耗性能优良；

具有良好的高低温性能，在-40-80 范围内可正常使用，夏季不易软，冬季不易脆裂，低温下不易失去弹性；

粘稠度可调，灌入性好，方便施工；

耐嵌入性好，有效防止砂石杂物嵌入缝内；

价格适中，便于推广应用。将双组份聚氨酯密封膏的A B组份按比例混合均匀即可使用，如果A、B两组份混合比例失当或搅拌不匀，就会固化不好，以致影响产品的物理性能与使用寿命。

双组份聚氨酯密封膏的施工顺序：

双组份聚氨酯密封膏和辅助材料入场时的检查；

混凝土板缝的确认、清理；

衬垫材料或隔离层的设置；

粘贴防污条；

双组份聚氨酯密封膏的配合；

刷底涂料或基层处理；

嵌填双组份聚氨酯密封膏；

双组份聚氨酯密封膏的整理；

去掉防污条。

好了，以上就是腾达公司整理的关于双组份聚氨酯密封胶施工方面的相关介绍，欢迎到我公司来考察！！