

# 消防改造装配式地理箱泵一体化泵站怎么建

产品名称	消防改造装配式地理箱泵一体化泵站怎么建
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

消防改造装配式地理箱泵一体化泵站怎么建

随着城镇化建设进程的加快，城市人口日益增多，城市排水系统面临着巨大的压力。传统的排水系统已经无法满足城市发展的需要，因此，消防改造装配式地理箱泵一体化泵站应运而生。这种泵站具有体积小、重量轻、安装方便、使用寿命长等优点，是城市排水系统的理想选择。

首先我们可以了解抗浮式地理一体化消防泵站的材料：

1、复合板材：由3mm或4mm镀锌板和SUS304-2B（0.4mm）不锈钢板复合模压而成（45度一次成型无焊

- 2、镀锌螺栓
- 3、食品级密封胶条
- 4、40镀锌钢管
- 5、橡胶垫板

抗浮式地理一体化消防泵站除以上材料之外，还有如下装配件：

- 1、10\*30热浸锌螺丝与环保耐水抗老化胶条组装而成
- 2、消防系统的出水管是采用双路出水。
- 3、水箱箱体使用热浸镀锌板3mm，不锈钢的耐腐蚀性能要求。不锈钢板通过设备压制复合成型，使其紧密配合
- 4、水箱内部应配置消防专用干式电机长轴泵（干式电机深井泵）或者干式电机立式管道泵消防泵
- 5、设有自动控制和手动控制智能控制柜，远距离操作功能，保护功能齐全，运行安全可靠。
- 6、水箱箱体成型后，每方水箱均设有拉筋及顶柱的安装。拉筋选用40的热浸锌对拉，没1米纵横交叉安装。顶柱
- 7、泵放内部用14号工字钢加固，可达到承压的好效果。

当然，更重要的是它的安装手法，也是非常用户感兴趣的内容，我们一并来了解一下：

根据本箱体的尺寸，在施工现场进行螺栓连接，把模压好的板块螺栓组合成水箱的箱体，然后在水箱的箱体上安装消防专用干式电机长轴泵（干式电机深井泵）或者干式电机立式管道泵消防泵。水箱箱体成型后，每方水箱均设有拉筋及顶柱的安装。拉筋选用40的热浸锌对拉，没1米纵横交叉安装。顶柱

切记：遇到雨雪等恶劣天气，暂停安装施工工作

以上就是消防改造装配式地理箱泵一体化泵站怎么建的全部内容，如有其它问题可直接联系我司工作人

员（见页面号码）详细咨询！