

TPV 埃克森美孚 101-64 BK 黑色 耐老化TPV代理ExxonMobil

产品名称	TPV 埃克森美孚 101-64 BK 黑色 耐老化TPV代理ExxonMobil
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:101-64 BK 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

TPV 埃克森美孚 101-64 BK 黑色 耐老化TPV 代理ExxonMobil 塑料颗粒

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重	23 ° C	ASTM D792	0.970
	硬度	支撑A,12 in	ASTM D2240	73
		支撑A,Air at 302 ° F, 168 hr	ASTM D573	80
机械性能	断裂延伸率	Air at 302 ° F, 168 hr	ASTM D573	3.55
		257 ° F, 70 hr 在 IRM 903 油中	ASTM D471	6.09
		Across Flow	ASTM D412	8.83
	拉伸应力 - 横向流量 伸长率	Across Flow	ASTM D412	3.59
		257 ° F, 70 hr 在 IRM 903 油中	ASTM D471	260
		Air at 302 ° F, 168 hr	ASTM D573	475
	撕裂强度 压缩变形	Across Flow	ASTM D412	490
		73 ° C, Die C	ASTM D624	27.0
		158 ° F, 22 hr	ASTM D395	28.0
		257 ° F, 70 hr	ASTM D395	37.3
电气性能	介电强度		ASTM D150	2.50
	介电常数		ASTM D149	32.7
热性能	耐连续温度			135
	脆化温度		ASTM D746	-60.0
加工性能	加工温度			175-230
	螺筒后部温度			177
	螺筒中部温度			182

螺筒前部温度		188
射嘴温度		193-227
干燥温度	挤压	204
熔体温度	挤压	>=202
		199-232
模具温度		10.0-51.7
干燥温度		82.2
干燥时间		3
建议水分含量		0.0800
背压		0.345-0.689
	挤压	5.00-20.0
负压		41.4-68.9
排气孔深度		0.00254
垫层		0.317-0.635
螺杆转速		100-200