

YTZ-150远传压力表

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | YTZ-150远传压力表 |
| 公司名称 | 沈阳大成仪表有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:沈阳大成 型号:YTZ-150 类型:远传压力表 |
| 公司地址 | 沈阳经济技术开发区开发北二十六号路19号 |
| 联系电话 | 024-23737001 13804042220 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|-----------------|
| 品牌 | 沈阳大成 | 型号 | YTZ-150 |
| 类型 | 远传压力表 | 测量范围 | 0-60000 (kPa) |
| 精度等级 | 1.6 | 联接型式 | M20*1.5 |
| 公称直径 | 150 (mm) | 环境温度 | -30-70 () |

ytz-150线柱型远传压力表

主要技术指标

发送器起始电阻值：30 ~ 20 发送器满度电阻值：340 ~ 400 发送器接线端外加电压不大于6v电阻远传压力表使用环境条件：-40 ~ 60 ，相对湿度不大于85%，且振动和被测（控）介质的急剧脉动应对仪表正常工作无明显影响。温度影响：使用温度偏离 20 ± 5 时，其温度附加误差不大于0.4%/10

结构原理

本电阻远传压力表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式发送器等所组成.电阻远传压力表机械部分的作用与一般弹簧管压力表相同。由于电阻发送器系统设置在齿轮传动机构上，因此,当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时，电阻发送器的转臂（电刷）也相应地得以偏转，由于电刷在电阻器上滑行，使得被测压力值的变化变换为电阻值的变化，而传至二次仪表上，指示出一相应的读数值。同时，一次仪表也指示出相应的压力值发送器满度电阻值：340 ~ 400