

# HYDRILCS油井管转换法兰 油勘石油装备 油井管

产品名称	HYDRILCS油井管转换法兰 油勘石油装备 油井管
公司名称	天津市油勘石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区北环工业区振兴道6号
联系电话	022-68168268 18822258388

## 产品详情

气密封扣VAM特殊螺纹沿用API偏梯形螺纹牙型105无磁钻铤193.68\*15.88抗CO2油井管

TMK-FMC石油套管F1600油井泥浆泵定做139.7表层套管。特殊扣转换接头加工其特点是易于加工，简单实用，性能可靠，在各类特殊螺纹中其应用为广泛219.08耐挤毁石油井管N80Q油管变径接头CSHydril特殊扣油套管。连接强度高，密封效果好，气密封扣VAM特殊螺纹沿用API偏梯形螺纹牙型TPCQ气密封扣，因而继承API偏梯形螺纹较高连接强度的优点，与国际某石油设备公司联合开发的VAM TOP特殊螺纹性能优良，目前属于高品质特殊螺纹105无磁钻铤193.68\*15.88抗CO2油井管TS-HD螺纹油管短接油勘石油装备可根据订单图纸加工2FT-40FT等各种规格型号的直连型油管，特殊扣油管接箍，油管短节，2-3/8寸油井管ER海洋导管，油管双公短节，油管接箍，转换接头，变扣接箍，变扣短接，油管提升短节，变径短节，N801油管接箍现货X52石油管材JEF

Tiger石油套管，管道连接你我他道路融通千万家携手发财共建未来！

L80油套管螺杆钻具C95石油套管P110石油套管Q125石油套管13Cr石油套管超级762导套762石油导管

273.05\*17.07抗腐蚀油套管成品TMK-FMC螺纹油井管旋塞阀，表层石油套管用于次开钻钻开地表松软地层到基岩为了封隔这部分地层不致坍塌需用表层套管进行封固。下管深度取决于松软地层的深度，一般为80~1500m。其承受的外压和内压都不大N80钢级，表层石油套管规格：508mm(20in)、244.48\*11.05镍基石油井管WSP3T转换接头价格80型高压活动弯头。406.4mm(16in)、219.08\*11.43石油管NKK特殊螺纹油管短接定做升高法兰。339.73mm(13-3/8in)、231.78石油管Q125-1

5CT-2油管Drill石油杆。273.05mm(10-3/4in)、193.68mm套管短接762石油导管规格VAM TOP特殊螺纹油套管4140H石油杆。244.48mm(9-5/9in)、177.8\*15.88油套管110-3Cr海德扣油管1502Y型由壬短接。石油导套管用于海洋、沙漠中钻井，石油套管，用以隔开海水和砂子，保证钻井顺利进行。深海高压油气输送管线L80油套管螺杆钻具C95石油套管P110石油套管。28Cr套管短接762导套SMEF特殊扣成品油管XT39特殊扣石油杆，质量铸就精品与君携手共话发展！

天津油勘石油装备产品C90油管变扣SSAW高压管线73.02\*5.51石油光管API石油套管规格90SS石油套管3Cr80套管短节K55石油套管/短节N80石油套管短节L80石油套管短节P110石油套管短节，超级13Cr石油套管，油管接箍，套管接箍，套管短节/短接，油井管，油管短节/短接，接头，管箍，无缝钢管，管线管，石油套管短节/短接，石油套管接箍，油管接箍，短圆螺纹石油管，长圆螺纹石油管，偏梯螺纹石油管，1.05" NUE油井管MM由壬，接箍料，加厚油管，加厚油管短节，油井用油管，厚壁套管，加厚石油油管，双公短节，变径短节，转换接头。273.05\*7.09耐挤毁套管PH8特殊螺纹UOE输送石油管线钢，执行标准：5CT，5L，5B石油油管类 规格：2-3/8" --- 4-1/2"，端部加工形式NUE，EUE.

并可根据订单加工2FT-20FT各种尺寸的油套短节，双公短节，变径短节，转换接头等，石油套管类规格：4-1/2" -- 20"，24寸以上导套管等，扣型：STC，LTC，BTC等。油套管材质：K55，N80，L80，C-90，C95，T95，P110，HYDRILCS油井管转换法兰，Q125，13Cr-80，13Cr-110，抗硫特殊螺纹油套管PSL2输送管线管FOX油管转换接头定做超级13Cr石油套管油勘石油装备公司全体员工热诚欢迎新老顾客朋友们光临指导洽谈合作携手共赢！