

嵌入式手术室恒温箱厂家

产品名称	嵌入式手术室恒温箱厂家
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

采用嵌入式模式，符合近净化。用于净化手术室，ICU等。针对国内众多提出的医用液体需要加温来保病人输液的安全性，和舒适度，我公司针对医用液体加温领域隆重推出的各个型号保了各个科室配套使用。于液体，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

嵌入式手术室恒温箱厂家产品参数

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48
外型尺寸：595×680×1805mm 高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100
外型尺寸：595×675×1795mm 保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8
外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
外型尺寸：550×560×850mm

适用范围福意联生产用手术室净化工程，可嵌入墙体。适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联手术室保温柜已经为数千间手术室提供了的产品服务。多种规格：150L\230L\310L\430L等等。有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体、生理盐水、冲洗液、注射液、造影剂、透析液、B超液等。

嵌入式手术室恒温箱厂家产品简要介绍：

以上介绍是嵌入式手术室恒温箱厂家单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

一、*：运行工作声音低于49分贝

二、容量大：更有效的内部空间设计，使您存放物体更方便。

三、可靠：使用可靠的超零部件进行模块化设计，保了整机的可靠性。

四、优化制冷设计，PTC陶瓷加热技术。

五、移动灵活：脚轮设计，移动方便灵活。

七、宽电压带设计，使用放心。

八、故障预警：具有环温高、高低温、断电、、传感器故障等报警

承诺：1.本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员"顾客"的观念，特举办客户意见调查，将得结果，作为改进服务措施的依据。2.客户意见分为客户的建议或抱怨及对技术员的品评除将品评资料作为技术员每月绩效考核之一部分外，对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视，认真处理，以精益求精，建立本公司的美好信誉。3.服务及分公司应将当天客户叫修调记簿于次日寄送服务部，以凭填寄客户意见调查卡。调查卡填寄的数量，以当天全部叫修数为原则，不采抽查方式。4.对技术员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事情的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为四个程度，以便客户勾填。5.对客户的建议或抱怨，其情节重大者，服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；其属一般性质者，服务部自行酌情处理之，惟应将处理结果，以书面或致电通知该客户。6.凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与服务及分公司保持密切的，随时予以催办，并协助其解决有困难问题。7.服务及分公司对抱怨的客户，无论其情节大小，均应由服务主任亲自或门派员前往处理，以示慎重。