

# 手术室嵌入式恒温箱

产品名称	手术室嵌入式恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

下设三大系列十数款产品，与数百家净化工程公司提供产品服务。采用设计，嵌入墙体，保障了产品的安全运行。主要用于、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等，手术室用在液体放入箱内前，对围手术期患者实施加温输液有利于维持稳定的体温，避免术中浅体温的发生。

### 手术室嵌入式恒温箱产品参数

手术室保冷柜参数：型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430 × 480 × 640mm

型号:FYL-YS-88L 温度:2-8

外型尺寸:480 × 490 × 840mm手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 680 × 1805mm高配手术室保温柜参数：型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100

外型尺寸:595 × 565 × 860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:

595 × 565 × 1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

适用范围 2014年6月1号正式施行编号为GB50333-2013--洁净手术部建设规范--，将手术室保温柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联注于恒温设备20年，为手术室净化工程提供的的产品，为广大解决低温加温恒温保存方案，真正提升醫療护理质量，已经在国内各大广泛使用。

手术室嵌入式恒温箱产品简要介绍：

以上介绍是手术室嵌入式恒温箱单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

1. 微电脑控制温度数字显示,可调整温度恒定在2-48℃，波动范围小。2. 高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能3. 采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。4. 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。5. 按键照明灯，透明玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。6. 箱体内胆采用医用PP，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。7. ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。

服务承诺：公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的\*服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。北京福意电器有限公司承诺为您提供产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。感谢您对福意联产品的！