

医用嵌入式保温保冷柜

产品名称	医用嵌入式保温保冷柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

是微净化手术室、层流手术室研发的手术室加温、制冷恒温设备。采用嵌入式设计。面对日趋完善的医疗体制，福意联为您倾情打造更好服务的。是专门针对手术室而研发设计，将需、冲洗液加温到人体能够接受的温度，很好的降低了低温对病人的刺激，提高医疗单位服务质量！用于液体，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

医用嵌入式保温保冷柜产品参数

手术室保冷柜参数：型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430 × 480 × 640mm

型号:FYL-YS-88L 温度:2-8

外型尺寸:480 × 490 × 840mm手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 680 × 1805mm高配手术室保温柜参数：型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100

外型尺寸:595 × 565 × 860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:

595 × 565 × 1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

适用范围用手术室净化工程，可嵌入墙体主要用于、手术室、门诊、急救、放射科，内科，库等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如：透析液 液 甘露醇,冲洗液 生理盐水等。

医用嵌入式保温保冷柜产品简要介绍：

以上介绍是医用嵌入式保温保冷柜 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

智能控温系统智能微电脑控制，调整增量为1 。温度、湿度数字同步实时显示，风冷系统，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48 。 安全系统完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能。安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。 制冷系统 采用压缩机。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度。

人性化设计 多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间。大屏幕数字温度显示，便于观察温度。宽电压带，适合电压不稳定地区。发泡箱体，双层透明真空钢化玻璃门方便观察。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。内设照明灯，便于观察。

技术1 定期给每位购买产品的顾客进行致电回访；（做好客情记录并完整交接工作）2

尽量把顾客异议和矛盾处理在时间、客户家中，而不要带到公司会场，减少； 3 遇到客户抱怨，勇敢面对，积极处理；

4 给客户承诺的内容要及时反馈业务，并及时落实；5

要多上门回访，处理抱怨，避免和投诉； 6 已购客户检测表要有具体参数登记，以便于复查时，有对比的，同时让工作人员准确掌握客户情况，保仪器促销效果；