

工程围挡人造草坪 屋顶隔热绿色地垫 体育场足球场人造草

产品名称	工程围挡人造草坪 屋顶隔热绿色地垫 体育场足球场人造草
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-003 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

人造草坪足球场铺装比较重要和关键的环节就是铺装人造草，先将人造草摊铺开，按照操场的短边(也就是草坪的长边)的方向在每两卷草坪直接的接缝处铺接缝带。待接缝带固定后，再进行人造草坪卷和卷之间的对缝铺装。

组成足球场草坪训练场地的不只是草纤维，还有橡胶颗粒，除了草坪本身，橡胶颗粒的环保性能也是应该被考虑在内的。

1、回弹力：在幼儿园草坪场地表面施加一定的冲击力量，幼儿园草坪受冲击后，表面的变形值表示草坪的回弹力性能。回弹力性能良好的幼儿园草坪，更适宜奔跑、运动，更有效地防止运动员摔伤，更接近天然草坪。

2、性：性能的体现和草丝的DTEX值是相互联系的，是幼儿园草坪的重要指标之一。通过Lisport测试设备上的钉辊在幼儿园草坪样品上来回碾压，模拟正常使用时，运动员穿着带钉运动鞋在草坪上运动，达到一定的时间周期后，检验、评价草坪的磨损情况。

3、抗老化：幼儿园草坪草丝的时候，会加入抗老化添加剂，这也是幼儿园草坪的重要组成部分。在设定的温度、湿度环境条件下，采用欧米机WOM模拟正常太阳紫外线照射幼儿园草坪，达到设定的时间，观察、测试幼儿园草坪的颜色及相关物理性能的变化。

1、由于草坪是采用聚合物拉丝制成的，所以需要橡胶颗粒来压住草丝，稳定草坪。主要是为了提供很好的表面弹性和抗冲击性。能够有效减少运动过程中产生的损伤，从而更接近自然草坪。

2、足球场草坪不具有土壤，这样当碰撞或跌倒时人身体受力较大，很容易受伤，加入高弹性的橡胶粒可以有效模拟土壤的感觉，防止部分因与场地面碰撞发生的受伤;

3、聚合物拉丝表面比真实草皮要光滑不少，尤其是下雨的时候，这时加入橡胶粒可以提供更大的摩擦力，提高草坪的使用性能。

纤维丝评价的指标有两个：草纤度和纤维直径。草丝纤维越高质量越好，每簇草丝根数越多，草丝越精细，那么质量就越好。纤维的直径用 μm 来计算，一般在50—150 μm 之间。

纤维直径是越大越好，直径大给人的感觉草丝厚实，损，强氧化，耐高温，纤维的直径小就好象很薄的塑料片，不，容易损坏。纤维丝的指标一般很难测量，因此国际足联一般采用纤维重量指标来判定草丝。纤维质量是同单位长度质量越大的草丝越好。