

# 嵌入式手术室加温柜

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 嵌入式手术室加温柜                             |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司业务部                         |
| 价格   | .00/个                                 |
| 规格参数 | 品牌:北京福意联<br>型号:FYL-YS-150L<br>温度:2-48 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）             |
| 联系电话 | 13910804787                           |

## 产品详情

“福意联（FU.YI.LIAN）”一如惯往之真诚，为此我们深信“福意联（FU.YI.LIAN）”必会成为您的、可信懒的、长期的合作伙伴！高质量的产品源自严格的管理，福意联（FU.YI.LIAN）9001质量，对全体员工进行了严格的质量知识和质量意识培训。

### 嵌入式手术室加温柜在手术室净化工程中的应用

根据净化（层流）手术室建设，是作为工程中不可或缺的设备。主要用于、手术室、门诊、急救等。手术室中多种需要加温至人体温度后，方可使用。手术历程中利用的生理盐水、冲洗液，注射液等需要保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。用于液体，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

手术室中与用途介绍：分为嵌入式和非嵌入式两个系列。容积分为小型、中型、大型三个系列。主要用于、手术室、门诊、急救、放射科，内科，库等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如：透析液 液 注射液,冲洗液 生理盐水等。

### 嵌入式手术室加温柜产品参数

手术室保冷柜参数：型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430 × 480 × 640mm  
型号:FYL-YS-88L 温度:2-8  
外型尺寸:480 × 490 × 840mm  
手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48  
外型尺寸:595 × 570 × 865mm  
型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48  
外型尺寸:595 × 590 × 1215mm  
型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 680 × 1805mm高配手术室保温柜参数：型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100

外型尺寸:595 × 565 × 860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:

595 × 565 × 1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

适用范围福意联生产用手术室净化工程，可嵌入墙体。适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联手术室保温柜已经为数千间手术室提供了的产品服务。多种规格：150L\230L\310L\430L等等。有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体、生理盐水、冲洗液、注射液、造影剂、透析液、B超液等。

嵌入式手术室加温柜产品简要介绍：

以上介绍是嵌入式手术室加温柜单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

用于液体恒温加温，例如：透析液、生理盐水，冲洗液，伏等恒温保温，减低在使用过程中由于液体过热或过冷而增发的风险。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。

箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

具有安全锁功能，防止温度原有值设定的改变 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

在您的和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更的服务，我公司在此做出如下承诺：1.

我们保为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。2.在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户致电跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3.在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。