

## 食品检测样品冰箱

产品名称	食品检测样品冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

食品\*检测样品冰箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联食品\*检测样品冰箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

公司是集科工贸一体的厂家，公司以实用，\*\*为产品开发理念，门致力于医用实验室恒温加温，低温冷藏的技术\*\*，为国内众多实验室，医疗，科研单位提供优异的产品，在有着完善的经销网络，形成”福意联“的产品，经过数十年的发展拼搏，福意电器已经成为国内的医疗实验室设备供应商。

福意联公司自成立以来坚决以精美的食品\*检测样品冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业；恒温保存箱2-8℃/20℃/25℃/30℃ 大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合220v电压下使用，采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制，箱内温度准确控制在2-48℃，具有多种功能（根据机型不同，机器自带具有高低温等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品\*，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度更均匀。（具体信息请根据机型选择）

北京市长甘靖中说：“北京市多措并举，以便捷服务降低企业的通关成本，免除企业在进口通关过程中的后顾之忧，让更多早日惠及公众。”

食品\*检测样品冰箱推荐参数：

## 小型系列

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4 ~ 38 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4 ~ 38 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4 ~ 38 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

## 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

## 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

## 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

## 低温系列

FYL-YS-100E (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480x490x845mm

FYL-YS-128 (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L (玻璃门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 470 × 840mm

食品\*检测样品冰箱特点：电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具有低温报警、温感器故障报警和\*锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。微电脑控制温度数字显示，可调整温度恒定在4 -38 ，波动范围小。清度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10 ——35 环境温度状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定控温精度。设计：采用新压缩机制冷技术。

## 食品\*检测样品冰箱

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，

以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。