

检验科双开门福意联冰箱

产品名称	检验科双开门福意联冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意联 (FU.YI.LIAN) 素以精密的医疗及实验室系统、和谐的人际关系和可靠的品质著称于世。从一般观察直到科技, 福意联 (FU.YI.LIAN) 制造的医疗及实验室相关设备, 均是上的科研器材。在医疗、教学和科研等诸多领域, 福意联 (FU.YI.LIAN) 始终与各大学及科研进行着广泛深入的合作, 在他们的研究开发工作中发挥着其重要的。

检验科双开门福意联冰箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联检验科双开门福意联冰箱由福意联, 该产品有多种型号可供选择, 欢迎前来咨询和询价, 由于信息的推广, 可能网页内资料不够1, 详情请及时联系! 谢谢! 选择了福意联您就是选择了放心, 选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业, 这是一个有灵魂的企业。

福意联以市场信誉承诺：为客户提供质量过硬，操作*的实验设备，严格依据协议合同按期交货，为客户之后提供周到的，同时，希望我公司的系列产品能够在满足广大用户的使用同时，可以得到更多的回馈意见，以便提供给客户更好的产品和服务，在互惠互利的基础上共同发展！

福意联公司自成立以来坚决以精美的检验科双开门福意联冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业；恒温保存箱2-8 /20 /25 /30 大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合220v电压下使用，采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制，箱内温度准确控制在2-48 ，具有多种功能（根据机型不同，机器自带具有高低温等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品*，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度更均匀。（具体信息请根据机型选择）

检验科双开门福意联冰箱推荐参数：

公司自成立以来，一贯坚持“诚信铸就品质”，坚持以化、化、规模化为经营理念。本公司拥有“勤奋、务实、诚信、”的企业精神和“勤业、敬业、

精业、创业”的员工精神。力争在3-5年内实现“创福受众，福祉传播”的愿景。

北京福意联（FU.YI.LIAN）我们公司主要经营：医疗及实验室恒温冷藏设备、低温设备、移动制冷设备，高低温试验设备等。公司凭质量取胜，靠服务立足。打造，细微之处见精神，是我们的产品理念。

以人为本，人力资源为要，是我们的管理根基。福意联（FU.YI.LIAN）“以德敬人，以诚立人”，我们愿与有志士仁人一道共创更加美好的明天！

小型系列

FYL-YS-828L\FYL-YS-1028L参数

技术参数及配置

【型号】 FYL-YS-828LD

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【温度范围】 2~48 ，可调可控，根据您的要求设定需要的温度。

【噪音】 50dB(A)

【箱体尺寸】 1265 × 680 × 1823 mm

【内部尺寸】 1160 × 585 × 1250mm

【有效容积】 828L

【气候类型】 N

【制冷剂用量】 R134a(382g)

【重量】 238kg

【型号】 FYL-YS-1028L

【温度范围】 2~48 ，可调可控，根据您的要求设定需要的温度。

【箱体尺寸】 1265 × 680 × 2115mm

【内部尺寸】 1160 × 585 × 1575mm

【有效容积】 1028L

【重量】 268kg

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度准度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮,止动底脚方便使用。

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480x490x845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

检验科双开门福意联冰箱特点：使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。显示/按键系统：大屏液晶数字显示系统，实时显示箱内温度。触摸式按键系统，控温范围内可自由调节温度设定值红色断电报警取消按钮。控温稳定系统：智能控制风扇强

制风循环系统，确保箱体内部温度均匀性；双制式冷热系统，控温更优良。结构简单介绍：门体使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理。箱体外部采用优异钢板，经优良喷涂工艺箱体内部采用医用PP，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好特点此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。适合温湿地区，外门防凝露技术的应用采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

检验科双开门福意联冰箱

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

福意联（FU.YI.LIAN）公司与多家医疗单位及科研院建立了良好的合作伙伴关系，系统收集整理各医疗

单位、院校、的科研方向资讯和仪器设备配备情况，为科研人员的横纵向合作、实验仪器的多重选择提供一个共享平台，公司以“服务科研、共享资源”为宗旨，致力于各地区的科研转化力和科研资源的有效利用，为各地区的医疗及实验室仪器设备提供化的支持和服务。