PA66德国巴斯夫 PA66全性能

产品名称	PA66德国巴斯夫 PA66全性能
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:PA66 产地:德国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

产品详细介绍

PA66德国巴斯夫，德国巴斯夫PA66，PA66全性能

尼龙切片经过加入了30%玻纤改性后其尺寸稳定性、耐热性、耐老化性都有明显的提升，材料的拉伸强度、弯曲强度有大幅度的提高，耐疲劳强度甚至提高了2.5倍以上，添加30%~35%的玻纤，材料的综合力学性能良好。

在汽车配饰件市场的应用:

汽车配饰件CTQ(品质关键点):高强度，特殊热稳定，耐水解，适用于汽车零部件，机械部件等。

汽车:轴承保持架、散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、扎带等。

备注:1·针对不同气门室罩盖要求:如果要求高刚性，可以选择:PA6635%GF;如果要求低翘曲，可以选择:PA6630%GF15Mineral。

3·电子连接器:CTQ(品质关键点):高流动性、高韧性、高耐温、易成型。PCI插槽、AGP插槽、ISA插槽。线圈骨架:CTQ:高强度、高韧性、高耐温。线圈骨架:PA6630%GFHB、PA6630%GFV0。电气开关:CTQ:高韧性、高CTI、耐电弧。开关:PA6630%GFV0。

4·断路器配件MCB:CTQ:低成本灼热丝。MCB面板:PA6630%GFV0。电机配件:CTQ:高CTI值、高强度、高耐电弧、高耐温.马达内框:PA6630%GF无卤V0,马达内框:PA6630%GFV0,马达转子:PA6630%GFV0.

5·改性尼龙在工业/日用消费品市场的应用:电动工具外壳:CTQ:低成本、高外观、易成型.常用材料:电动工具外壳:PA630%GFHB齿轮:CTQ:高强度、高韧性、动态平衡.齿轮:PA6630%GFHB.

6·日用品结构件CTQ:高强度、高表面、高韧性。常用材料:锅铲:食品级PA6630%GF;办公椅椅脚:PA630%

GFHB;排风管:PA630%GFHB;水表外壳:PA6630%GFHB。

7．工业用品结构件CTQ:高强度、高韧性、耐高低温。电阀:PA6630%GFHB。

8．发动机罩盖CTQ:良好的表面、低收缩率、高抗蠕变性、耐热。常用材料:PA66GF30。

9．水冷却系统CTQ:良好的表面、高强度、低收缩率、抗水解、耐热老化。常用材料:PA66GF30耐水解。

相关产品：PA66德国巴斯夫 , 德国巴斯夫PA66 ， PA66全性能