

TPV 埃克森美孚 111-55 硬度55A Santoprene 塑胶原料

产品名称	TPV 埃克森美孚 111-55 硬度55A Santoprene 塑胶原料
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	27.00/KG
规格参数	品牌:美孚Santoprene 型号:TPV 111-55
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

TPV(硫化热塑性弹性体) 111-45/埃克森美孚物理性能测试条件属性值单位测试方法
比重

机械性能测试条件属性值单位测试方法
抗张强度

伸长率

拉伸应力

硬度测试条件属性值单位测试方法
硬度

shoreA

TPV是一种热塑性弹性体，更确切地说，它是一种的硫化热塑性（TPV）。它是由一个弹性体相（动态硫化的三元乙丙橡胶（EPDM）），这是深受分散在聚烯烃类热塑性基体，其组合确定一个真正的PLAST O弹性合金，其特征在于高的性能和非常易于加工。其热塑性的矩阵允许TPV中待处理用于热塑性材料的传统的技术，并通过一个简单的和便宜的方式是完全可回收的，而它的弹性体相设有通常如弹性恢复性和柔软性的橡胶状规格。

TPV在汽车密封应用

汽车耐候密封用热塑性硫化弹性体热塑性硫化弹性体（TPVs）是高性能弹性体，被汽车设计师、工程师、材料专业人士和采购专家所使用，以降低系统成本，减轻重量，提高性能和增加循环使用。它们将硫化橡胶的性能优势（如柔韧性和低压缩变形）和塑料的易加工性结合起来。热塑性硫化弹性体在标准热塑性材料加工设备容易被加工。清洁废料以重新加工。

长期供应以下TPV塑胶原料

TPV 101-60W261 美国山都坪，

TPV 121-68W228发泡挤出，73A黑色。

TPV 121-70B230注射。71A黑色。

TPV 121-70E300挤压，型材挤出。70A黑色。

TPV 121-70M350注射。70A黑色。

TPV 121-73W175挤出，热成型或真空成型。78A黑色。

TPV 121-75M100注塑。良好的物理性能和耐化学性。 ，80A黑色。

TPV 121-79W233注射。84A黑色。

TPV 121-80注射，挤出，吹塑成型或真空成型。85A黑色。

TPV 121-80B230注射。79A黑色。

TPV 121-80M300注塑。80A黑色。

TPV 121-80W175挤出，热成型或真空成型。86A黑色。

TPV 121-85M100注塑。91A黑色

TPV 121-87注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。93A黑色。

TPV 123-40注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。41A黑色。

TPV 123-50注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。51A黑色。

TPV 123-50W175注塑，挤出，或真空成型。51A黑色。

TPV 123-52W242共挤。具有低摩擦阻力，是为防滑的密封条涂层材料的应用。52A，黑色。

TPV 141-55W185注射，挤出。59A，黑色。

TPV 171-64注塑，挤出，吹塑成型。69A,黑色。

TPV 171-73注塑，挤出，吹塑或真空成型。78A,黑色。

TPV 181-55MED注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计，

TPV 181-57W180注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计，61A，黑色。

TPV 181-64MED注塑，挤出，吹塑. 67A，黑色。

TPV 191-55PA注塑，挤出.55A,黑色。

TPV 191-70PA注射，挤出.，70A,黑色。

TPV 191-85PA注射，挤出.85A,黑色。

TPV 191-85PA12注射，挤出.。87A,黑色。

TPV 201-55注射，挤出。59A,自然色.

TPV 201-55W175共挤. 59A,自然色。

TPV 201-55W255注射，挤出。60A,自然色。

TPV 201-64注塑，挤出，吹塑。69A,自然色.

TPV 201-64W175 69A,自然色。

TPV 201-64W255注射，挤出。68A,自然色。

TPV 201-67W171发泡挤出，71A,自然色。

TPV 201-68W228发泡挤出，72A,自然色。

TPV 201-73注塑，挤出，吹塑或真空成型。78A,自然色。

TPV 201-73W175共挤，挤出，热成型或真空成型，78A,自然色。