

A型集中电源一体机内含分配电装置功能

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | A型集中电源一体机内含分配电装置功能 |
| 公司名称 | 亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:戴克威尔 产地:山东 直流电压:36V |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室 |
| 联系电话 | 13269261857 |

产品详情

高层建筑的安全形势愈加紧迫。所以，写字楼的安全疏散问题已成为了大家需要解决的首要问题。今天，湖南大唐电气就带大家一起了解下。写字楼火灾特点蔓延迅速。由于高层写字楼内部有大量可燃易燃物，各种竖井、管道多，一旦发生火灾会的盲区。迅速。一旦发生火灾事故，人的内心十分恐慌，由于人的生理反应和自然存在心理因素决定了人的行为。火灾现场中，逃生人员行为存在着一定的共性，也就是盲从性和向光性。其中，向光性就是人在黑暗中，特别是在无法辨别方向的环境下，会迫不及待朝向亮光位置行动，哪怕是微弱的亮光。盲从性是在火灾事故务于一体的专业服务商。特点如下利用智能网络技术与消防报警系统联动，将建筑内的所有消防应急标志灯。

消防应急照明灯、以及导流灯组成一个智能网络系统，在火灾发生时，可根据火灾发生的地点和烟雾蔓延方向，以及安全门开启状况等，准确判断火灾发生的具体位置。所有智能消防应急标志灯的指示方向会根据火灾的发生地点和烟雾蔓延方向进行调整。当应急照明控制器(系统主机)接收到火灾报警系统的联动报警信号后，立刻下达指令使所有应急标志灯按照内置的逃生预案调整指示方向。智能地为建筑内不同地点的人群指示最佳逃生路线，最大限度地避免伤亡，是建筑的安全保障。智能控制系统2