

硫氧镁彩钢夹芯板 手工板 硫氧镁净化板 厂家供应

产品名称	硫氧镁彩钢夹芯板 手工板 硫氧镁净化板 厂家供应
公司名称	南通博润建筑钢品有限公司
价格	67.00/平方米
规格参数	材质:彩钢/不锈钢 厚度:50mm-200mm 产地:江苏
公司地址	海安县安海路6号
联系电话	15821758578

产品详情

硫氧镁彩钢夹芯板的性能：1，防火性能：硫氧镁彩钢夹芯板采用的生产工艺，原材料（不燃性A2级），配方以及结合方式，使它具有良好的防火性能。试验表明，它具有超过1200。C的耐火能力。50mm厚硫氧镁彩钢夹芯板耐火时间 1H。 2，保温隔热性能：氧镁彩钢夹芯板的保温隔热性能以硫氧镁的导热系数=0.055W/M2K为依据，以相应的比例的硫氧镁芯材的厚度计算求得。 3，防水，防潮特点突出：硫氧镁彩钢夹芯板的吸水率 0.8%，吸水后的硫氧镁芯板具有一定的透水性，不会发生无规则变形，同时也不会产生化学反应，具有很强的稳定性。 4，芯板与彩涂钢板的粘合度高（不会产生脱胶现象），氧镁彩钢夹芯板的硫氧镁芯材采用板条式与彩涂钢板相连接，具有很好的粘结性，从而很好的解决了当前市场上以整板形式与钢板复合，而导致脱胶现象。 5，隔音性能：硫氧镁芯材本身具有一定的弹性，不透气的固体材料，因此具有良好的隔音效果。 6，高强度 产品参数 上/下钢板厚度0.4----0.8mm彩涂钢板。 芯材：硫氧镁容重220kg/m³。厚度50、75mm。

启口式有效宽度：950mm/1150mm，长度不限。 板面保护形式：覆PVC保护膜。 适用领域：广泛用于钢结构厂房、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断在电子厂房中常见，可用来做吊顶和隔断。 发货地址：江苏南通 包装：简易包装或按需包装 售后：我公司每件产品出厂前都是经过严格检验，收到产品，如有质量问题，请不要使用需及时与我公司相关人员联系，查看问题原因，及时得到解决