

# 快速升降温干体炉（50 -600 ）

产品名称	快速升降温干体炉（50 -600 ）
公司名称	泰安德美机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大耀 型号:DY-K600X 产地:山东
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇河东路8号
联系电话	0538-6518017 15664453260

## 产品详情

一、简介：基于DY-GTL-X智能干体炉技术上我公司推出快速升降温智能干体炉，快速升降温干体炉在到达预定温度点并且温度稳定的时间比市面上普通干体炉快5到10倍，这样可以大大节省校准人员的时间，提高温度检定速度，提高劳动力。快速升降温干体炉的便携性使其能够到现场进行校准工作，从而解决了恒温槽在运输上移动困难、升温降温慢等问题。在技术上与国内外先进技术同步，在水平温场，垂直温场、快速升降温等技术方面处于优越水平。

## 二、用途

快速升降温干体炉在所需的温度范围内使用，被广泛应用在制药、机械、船舶、化工、生物制品、发电厂变电站、钢铁厂、计量测试、科学研究等需要现场校准温度的行业。通过快速升降温干体炉可以更加方便、快捷地校准温度传感器、膨胀式温度计、热电偶、热电阻等温度传感器。

### 三、升、降温特性

1、升温：室温升温到600 仅需13min，300 升至600 只需7min.

2、降温：600 降温至300 仅需12min。300 降温至100 仅需20min。

### 四、系统参数与技术指标

温度范围：50 -600

显示分辨率：0.1

控制方式：触摸屏

稳定性： $\pm 0.1$

准确度： $\pm 0.5$

升温时间：15min（升温时间+稳定时间）

降温时间：28min（600 降至100 ）

校验孔深：155mm

默认显示：中文显示 全彩LCD or

均热块直径：34mm

校验孔直径：标配：4mm、6mm、8mm、10mm、12mm（可定制）

尺寸（长X宽X高）：320mmX 160mm X280mm

重量：8.0KG

电源：220V AC 50HZ 900W

调节方式：自动调节功率和温差

语言：根据客户要求可以考取全球任何地方的语言

## 五、检测方法及参照规程

JJF 1257-2010 干体炉校准方法。

本公司提供协助送检服务，以出具符合相关规程的检测报告。