

智能疏散指示A型集中电源600W

产品名称	智能疏散指示A型集中电源600W
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	型号:600W 品牌:戴克威尔 直流电压:36V
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

产品详情

铜芯导线，并应留有不小于150mm的余量，其端部应有明显标志;控制器应设置在防火门内侧墙面上，距门不宜超过0.5m，底边距地面高度宜为0.9m-1.3m。5.调试系统的调试应由建设(监理)单位组织，施工单位具体实施。应在施工安装结束并在质量验收合格后进行。系统图，平面图;变更设计部分的实际施工图，变更设计的证明文件;施工过程检查记录、调试记录;设备的使用说明书、产品检验报告、合格证及相关材料。调试负责人必须由专业技术人员担任。防火门监控系统的好处是可以24小时监控防火门的启闭状态，防火门的启闭在人员疏散中起到至关重要的作用。火灾时。

回路通信网络分支隔离控制、扩展通信距离、或扩展灯具设备数量、增强抗干扰性。在每个终端疏散灯具中，均嵌有单片机智能控制，时刻保持与主机通信信号联系。系统终端疏散灯具可自带电源，此时不需使用EPS。灯具中采用蓄电池系统通过自业市场规模有望超过260亿元。面对如此庞大的智能照明市场，各的特性强。主机通讯端口可以和任何具有标准串行通讯端口的火灾自动报警系统进行方便连接，以采集火灾报警的实际位置信息。中继通讯模块采用光电隔离耦合器，具有防雷击浪涌的保护，和交直流高压隔离性能，宽温宽湿度使用环境。经过中继通讯模块，可以实现各回路通信网络分支隔离控制、扩展通信距离、或扩展灯具设备数量、增强抗干扰性。烟、温感火灾