

高品质的线路板专用三防漆CPL200H

产品名称	高品质的线路板专用三防漆CPL200H
公司名称	西安联恒电子有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英国易力高 型号:CPL200H 产品认证:ROHS
公司地址	西安市高新区电子一路18号西部电子商城二层A区058号
联系电话	15319775302

产品详情

品牌 英国易力高 型号 CPL200H
产品认证 ROHS

产品名称：透明膜层保护剂 通用透明三防漆 产品代号：cpl 产品简介：透明膜层保护剂cpl是一种通用型使用方便的涂敷剂，设计用来保护线路板免受环境的危害。cpl也是一种保护铁类金属免于生锈的理想产品。我们既可以提供喷雾罐装产品，也可以提供桶装产品，这些产品对臭氧没有任何损害。cpl在干燥之后，在适合的溶剂条件下可以完全清除干净，其中[易力高]对臭氧无损的强力电子清洁剂(uls)就是一种使用效果十分理想的产品。桶装形式的cpl产品可应用于我们的浸膜机械和喷枪设备中。cpl稀释剂(cpt)在喷涂应用中用来稀释涂料，并在浸膜机械中用来保持溶剂的粘度。无论是喷雾罐还是桶装产品，cpl对臭氧均无任何损害。如果要求军用特性，请您查阅[易力高]高性能的丙烯酸(hpa)和scc3(dca)产品的详细说明，这些涂敷剂均得到了欧洲和美国国防部的认可。产品使用：对于线路板的涂敷来说，所要求的环境保护如下述所列要求。我们也可以提供与保护金属弯曲相适应的产品等。特点：100%对臭氧无损。具有较高水平的光洁度。低氧化电容率。具有很好的耐湿性。具有再次焊接的能力，并可用作润滑剂使用。具有很好的表面电阻。使用经济。特性：比重(20.c)：0.86 g/ml
闪点:12.c 体积电阻(20.c)：20*10¹²/cm³(干燥后的膜) 软化点(ip58/63)：环状或球形干燥后固体的软化点是88.c，干燥的薄膜大约在70.c变成胶粘状。粘度(20.c)：25cp 温度范围，-50.c至100.c 作用面积(喷雾剂)大约13000cm²北大西洋.公约组织，现存号码：8010-99-225-1266 认可：得到bs2011；2部：1967-1级抑制霉菌生长标准的认可。得到国防标准59-47第2版一除了抗溶解和100.ck以上的热循环的认可。得到mil-46058b-除了抗溶解和100.c以上的热循环的认可。注意；.如果要求溶剂符合抗溶解和这些标准中热循环的特性，请参考易力高scc3的技术数据。包装：订货号：cpl膜层保护剂：200ml喷雾罐装 cpl200h 5l桶装 cpl05l

cpl稀释剂：5l桶装 cpt05l