

电力封堵硅胶 河南高分子防潮封堵剂

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 电力封堵硅胶 河南高分子防潮封堵剂 |
| 公司名称 | 深圳杰瑞新材料有限公司 |
| 价格 | 70.00/公斤 |
| 规格参数 | 颜色:灰黑色 硫化条件:室温 粘度:3000 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305 |
| 联系电话 | 13728998976 |

产品详情

电力封堵硅胶 河南高分子防潮封堵剂描述：

高分子防潮封堵剂也叫环保液体灌封胶，它是两个组分的，一个组分是硅胶原料，一个组分是固化剂，两个组分通过10：1的比例使用。

电力封堵硅胶 河南高分子防潮封堵剂参数：

颜色：黑色 灰色（可调色）

粘度 (CS)：3000

硬度 (A°)：15度

混合比例(%)：10:1

操作时间25度(mins)：60-120min

粘接性能：优导

热系数W/mk： 0.4

完全固化时间：12H

介电绝度kV/mm： 25

介电常数0.2MHz：3.0~3.3

比重(g/cm³)：1.07

基本固化时间：3H

体积电阻 cm: 1.0*10¹⁶(16次方)

阻燃性：UL94-V1

以上性能数据均在25℃，相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。

电力封堵硅胶 河南高分子防潮封堵剂产品特点：

- 1.自流平、膨胀、密封，施工方便
- 2.防水防潮防小动物：固化后形成外硬内软密闭体，闭孔率达99%
- 3.无毒性环境保护，耐腐蚀，可以承担各种各样欠佳环境
- 4.与周边建筑不产生反应。

电力封堵硅胶 河南高分子防潮封堵剂使用方式：

将A料跟B料按照10:1的比例混合配比搅拌1-2分钟即可直接灌入箱体中，可手动辅助扩散开来，会更快流平，简便。